

**UT2010VC**

MÓDULO AUDIO CÁMARA DESINCORPORA DA ULTRA SIMPLEBUS2



Módulo audio preparado para conectar una cámara separada analógica con estándar PAL para placa de calle Ultra, sistema Simplebus 2. Para ser utilizado en sistemas con fuente de alimentación art. 1210/1210A. Fácil de instalar y simple de configurar gracias a la programación inteligente de los pulsadores de llamada. Sensor crepuscular para el apagado automático de la retroiluminación de los tarjeteros durante el día. Micrófono digital omnidireccional y doble altavoz para un audio de alta fidelidad. Señalizaciones audio y vídeo de ayuda para personas discapacitadas, activadas mediante programación. Preparado para 2 pulsadores de llamada. Para completar con tapón, pulsador individual o pulsador doble, realizados en plástico de elevada calidad, con un tratamiento que evita que se vuelva amarillo u opaco, o bien de aluminio. Las regulaciones y programaciones se pueden efectuar sin desmontar el módulo. Dimensiones: 1 módulo Ultra. ULTRA, la nueva placa de calle tecnológicamente más evolucionada, muy fácil de instalar. Disponible en la versión de empotrar (espesor que sobresale de la pared de 10 mm) o de pared (espesor que sobresale de la pared de tan solo 35 mm). Dimensiones: 100x90x35mm

AWARDS



UT2010VC

MÓDULO AUDIO CÁMARA DESINCORPORADA ULTRA SIMPLEBUS2



UT2010VC

**MÓDULO AUDIO CÁMARA DESINCORPORA DA ULTRA
SIMPLEBUS2**

Tipo	Modular
Anchura (mm)	100
Altura (mm)	90
Profundidad (mm)	35
Peso del producto (g)	265
Color del producto	Aluminio, Negro RAL9005, Transparente
Tipo de material de revestimiento	Polícarbonato, Aleación de aluminio
Montaje de empotrar	Sí, con un accesorio dedicado
Montaje de pared	Sí, con un accesorio dedicado

SISTEMAS COMPATIBLES

Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Si
--	----

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	Sensor digital de audio MEMS, omnidireccional
Altavoz	28mm (Ø), 8 Ohm, 1W (2)

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Alimentación desde el bus de videoportero
Tensión de alimentación	33VDC
Absorción en stand-by (W)	1.5
Absorción máxima (W)	4

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de llamada	Botones
Tipo de botones	Mecánico
Numero de botones (nº)	2
Color de la retroiluminación	Blanca, Apagada
Bornes	L L V+ V- COM NC NO SE+ SE-/GND RTE TX- TX+ RX- RX+


UT2010VC
MÓDULO AUDIO CÁMARA DESINCORPORADA ULTRA SIMPLEBUS2

Número de entradas (n°)	1
Número de salidas (n°)	2
Tipo de salidas	Relé (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, pico de 10A), SE: pulso de desbloqueo de 4A, corriente de retención de 200mA para cerraduras de 12VAC/DC (impedancia máxima 18 Ohm)
Puertos de comunicación	Micro-USB
Sensor crepuscular	Si

AJUSTES

Volumen del altavoz	Si
Volumen del micrófono	Si
Brillo de luz de fondo	Si

MODO DE PROGRAMACIÓN

Configuración manual (mediante Dip Switch)	Si
Software ViP Manager	Si

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Índice de protección IP	IP65
Clasificación resistente a vandalismo (Código IK)	IK08
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Clase ambiental	IV
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNCIONES PRINCIPALES

Apertura de puerta	Si
Número de relés auxiliares (n°)	1

**UT2010VC****MÓDULO AUDIO CÁMARA DESINCORPORADA ULTRA
SIMPLEBUS2**

Entrada para botón de apertura de puerta local	Si
Entrada de señalización de puerta abierta	Si
Indicaciones visuales del estado del sistema	Si
Señales acústicas del estado del sistema	Si
Síntesis del habla del estado del sistema	Si