


Socket (type G)


Enchufe inteligente con función de control del consumo de energía.




Más información sobre el dispositivo a través del código QR o el enlace:




<https://ajax.systems/support/devices/socket-type-g/>




Controla la potencia de los aparatos eléctricos a distancia a través de la aplicación y del Button




Ejecuta escenarios de automatización




Controla el consumo de energía eléctrica con una precisión de 1 W



Umbral de corriente ajustable en incrementos de 1 A



Funciona en modo biestable e impulso



Tiene un botón funcional incorporado

Escenarios de automatización

Los escenarios son un nivel avanzado de confort y protección de la propiedad de sus clientes. El enchufe inteligente Socket (type G) admite los siguientes tipos de escenarios de automatización:



Reacciones al armado/desarmado del sistema de seguridad

Una vez cerrada la puerta y armado el sistema, todos los aparatos peligrosos se apagarán automáticamente. Sus clientes ya no tienen que volver a casa para asegurarse de que el hierro, el calentador o el tostador estén apagados.



Acciones programadas

Las acciones programadas simulan actividad en el hogar encendiendo las luces, la tele o el sistema de audio por programación. De esta manera, su casa no se verá vacía y no llamará la atención de los ladrones.



Reacciones ante alarmas

Los detectores de incendio responden inmediatamente al humo y el aumento de temperatura. Las reacciones ante alarmas desactivarán instantáneamente la posible causa de incendio conectada al enchufe inteligente.



Escenarios de temperatura

Configure que el aire acondicionado se encienda si la temperatura ambiente excede los 25 °C.



Escenarios de nivel de CO₂

Configure que la ventilación de tiro forzado se active si la concentración de dióxido de carbono aumenta, para que el aire en la estancia siempre sea de alta calidad.



Escenarios de humedad


Conecte el humidificador al enchufe inteligente para que se encienda automáticamente cuando la humedad caiga por debajo del nivel de confort.



Al pulsar el LightSwitch

Para que sus clientes estén tranquilos de que hayan apagado todos los aparatos antes de irse a dormir, configure un escenario al pulsar el LightSwitch. Los enchufes inteligentes apagarán todos los aparatos necesarios tan pronto como el usuario apague las luces en la estancia.


Características del sistema




Hasta 1100 m de comunicación por radio bidireccional encriptada

12–300
sec

Intervalo de sondeo ajustable



Aplicaciones móviles y de escritorio para configurar y controlar el sistema de seguridad



Vinculamiento con un hub a través de un código QR

Especificaciones técnicas

Comunicación con el panel de control	 Jeweller tecnología de comunicación Bandas de frecuencia 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Depende de la región de venta Potencia radiada aparente (PRA) máxima ≤ 25 mW Alcance de comunicación hasta 1100 m en línea de visión	Compatibilidad	Hubs todos los hubs de Ajax Repetidores de señal todos los extensores de señal de radio Ajax
Comunicación con el panel de control	Intervalo de sondeo 12–300 s Establecido por el administrador en la aplicación		
Potencia	Fuente de alimentación principal 230 V~, 50 Hz Máxima corriente de carga 13 A Potencia de salida hasta 3 kW	Características	Indicador de carga Ajustable Marco LED, 7 colores Control del consumo de energía Parámetros energéticos disponibles en la aplicación corriente, tensión, consumo de energía

Protección	Umbral de protección de tensión menos de 184 V~ más de 253 V~ Umbral de protección de la temperatura +85°C	Instalación	Temperatura de funcionamiento de 0°C a +40°C Humedad de funcionamiento hasta 75% Protección de ingreso IP20
Carcasa	Color blanco, negro Dimensiones generales 54,5 × 54,5 × 59 mm Peso 90 g	Equipo completo	Socket (tipo G) Guía rápida