

Socket (type F) Jeweller

Enchufe inteligente con monitor de consumo eléctrico



Escenarios de automatización

Los escenarios ofrecen un nuevo nivel de confort y protección a los usuarios.

El Socket (type F) Jeweller admite los siguientes tipos de escenarios de automatización:



Reacciones ante cambios en el modo de seguridad



Acciones programadas



Reacciones ante alarmas



Reacciones a la temperatura, humedad y nivel de CO₂



Reacciones a la activación del LightSwitch



Reacciones a la pulsación del Button




Máximo confort

- Escenarios de automatización
- Control remoto de aparatos conectados mediante apps Ajax




Consumo controlado y protección

- Monitor de consumo eléctrico
- Control de aparatos con un consumo de energía de hasta 2.5 kW
- Protección contra sobrecorrientes y sobretensiones
- Modos de funcionamiento biestable y de impulso¹



Tecnología de comunicación Jeweller

- Hasta 1.000 m de comunicación por radio, sin obstáculos
- Intervalo de ping ajustable



Instalación y configuración rápidas

- Adición a un sistema Ajax mediante código QR
- Configuración remota en apps Ajax

Compatibilidad con hubs y repetidores Para obtener información detallada sobre compatibilidad, escanee el código QR o siga el enlace:  ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=SK.F.J	Comunicación con un hub y un repetidor Tecnología de comunicación por radio Jeweller Alcance de comunicación hasta 1.000 m Sin obstáculos Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta Potencia radiada aparente (PRA) máxima ≤ 25 mW Intervalo de ping 12–300 seg Se configura en la app	Alimentación Alimentación principal 230 V, 50 Hz Corriente de carga máxima 11 A (continua) 13 A (hasta 5 seg) Potencia de salida hasta 2.5 kW	Características Control vía smartphone Indicación de carga Marco LED, 7 colores Monitor de consumo eléctrico Modos de funcionamiento impulso biestable Parámetros de energía disponibles en la app corriente, tensión, potencia y consumo de energía
Protección Umbral de protección de tensión por debajo de 184 V~ por encima de 253 V~ Umbral de protección de temperatura +85 °C	Instalación Temperatura de funcionamiento de 0 °C a +40 °C Humedad de operación hasta 75%	Carcasa Color blanco, negro Dimensiones 69.5 × 45 × 45 mm Con pines 51 × 45 × 45 mm Sin pines Peso 58 g Clasificación de protección IP20	Kit completo Socket (type F) Jeweller Guía rápida

¹ El Socket (type F) Jeweller con la versión de firmware 5.54.1.0 o posterior admite el **modo impulso**.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:
ajax.systems/support/devices/socket-type-f/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems