

Código de producto

F09264

MONITOR IRIS SMART WIFI 7" DUOX PLUS



Referencia

9264

EAN

8424299092645

Descripción

Equipado **con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles**. Gracias a la aplicación DuoxMe de Fermat, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las funciones del videoportero se pueden gestionar directamente desde un móvil o tablet, para conectarte a tu hogar, estés donde estés.

Monitor con conversación manos libres. Se caracteriza por su espesor, extra-plano. Gracias a su menú OSD, su pantalla táctil 7" y a la disposición de los pulsadores, su interacción con el usuario resulta sencilla e intuitiva. Fabricado en plástico ABS de alto impacto. Acabado texturizado para facilitar la limpieza y protección ultravioleta para que sea más resistente a la luz solar.

Incluye una pantalla táctil panorámica a color de 7" (16:9). Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista. Se integra en el ambiente. Cuando se recibe una llamada, la imagen aparece automáticamente. Cuando se pulsa el botón conversación, comienza la conversación con el visitante. La imagen desaparece automáticamente tras 90 segundos o cuando se pulsa de nuevo el botón. Para abrir la puerta pulsar el botón llave.

Hasta 5 espacios configurables por el instalador para visualización de páginas web. Navegación entre espacios mediante gestos. Compatible con NXT Server ref. 1251.

ACCESORIOS:

CONECTOR

- 9447 CONECTOR MONITOR DUOX PLUS (el monitor es compatible con la versión V1 y V2 del conector ref. 9447).
- Para montaje del monitor sobre la superficie de la pared.

Especificaciones Técnicas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tecnología: DUOX PLUS (full digital 2 hilos no polarizados)
- Sistema Audio/Video: Audio/Video Color
- Montaje: En superficie (solicitar aparte conector ref. 9447). El monitor es compatible con la versión V1 y V2 del conector ref. 9447.
- Soporte de sobremesa (opcional): Sí (ref. 9420 / ref. 9247).
- Comunicación manos libres: Sí
- Comunicación opcional Pulsar-para-hablar (Press-to-talk): Sí
- Bucle inductivo: No
- Dimensiones de la pantalla: 7" (Panorámica 16:9) IPS
- Resolución de la pantalla (H x V): 1024 x 600
- Color del producto: Blanco
- Pulsadores totales: 2
- Tipo de pulsadores: Mecánicos
- Número de leds para señalizaciones luminosas: 5 (power, wifi, llamadas perdidas, doormatic, no molestar)

PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TERMINAL

- Desde el terminal: Desde menú OSD
- Desde la placa o conserjería: Sí
- Desde la placa mediante el timbre de puerta (sin entrar en la vivienda): Sí
- Desde decoders DUOX

FUNCIONES

- Captura manual o automática de fotos (PHOTOCALLER): Sí (Hasta 150 fotos, 368 x 288 pixels). Esta función puede ser habilitada por el usuario. Deshabilitada por defecto
- Captura manual automática de vídeos (VIDEOCALLER): Sí (Hasta 10 vídeos de 15 seg. de duración). Esta función puede ser habilitada por el usuario. Deshabilitada por defecto
- Llamada a central de conserjería: Sí (desde pulsador de apertura de puerta)
- Autoencendido: Sí (hasta 3 placas/cámaras)
- Menú OSD en pantalla: Sí
- Función adicional F1: Sí (envío de negativo y/o comando). Icono configurable por el instalador.
- Función adicional F2: Sí (sólo comando, no negativo). Icono configurable por el instalador.
- Timbre de puerta con melodía diferenciada de la placa: Sí
- Conexión para dispositivos adicionales (ext. de llamadas, act. de luces y timbres, etc.): Sí (ref. 2040)
- Terminales adicionales con la misma dirección: Sí, máximo 2 terminales adicionales (podría necesitarse una fuente de alimentación adicional)
- Doormatic (función apertura para profesionales): Sí (configurable hasta 12 h). Con icono led indicativo

- Visualización de cámaras IP: Sí (hasta 4 cámaras IP con streaming RTSP). Captura de fotos y vídeos y activación de F1/F2. Compatible con ref. 9986 / Cámara IP auxiliar WiFi
- Función Intercom para llamada a otros monitores de la misma vivienda. Llamada Call-To-All o Selectiva. Hasta 90 seg. de conversación

AJUSTES

- Fecha y hora: Sí
- Selección de melodías: Sí. Configurables para Placa 0 de bloque, Placa 1 de bloque, Placa 0 de Entrada General y Conserjería.
- Regulación de volumen de llamada: Sí (10 niveles por menú OSD)
- Función no molestar: Sí (por menu OSD) + Señalización por icono led.
- Regulación de volumen de audio de conversación: Sí
- Regulación de brillo, contraste y color: Sí (por menú OSD)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundo mm): 190 x 155 x 15,5. *Cuando el monitor está montado sobre el conector, el resalte total sobre la pared es de 19 mm*
- Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada: 30 s.
- Tiempo de conversación: 90 s.
- Privacidad de la conversación: Sí
- Tensión de alimentación: 18-24 Vcc
- Consumo máximo (W): 12 W. Instalaciones sin decoder ref. 9419 o 9425: hasta 12 monitores por alimentador ref. 4825. Instalaciones con decoder ref. 9419 o 9425: una fuente por decoder
- Temperatura de funcionamiento (°C, °F); Humedad: [-10°C, +55°C]; [0%, 95%]
- Adaptador de línea incluido en el monitor: Sí (A, C, posición por defecto OFF)
- Bornes: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

DESVÍO DE LLAMADA (APP PARA MÓVILES & TABLETS)

- Desvío de llamada a smartphones y tablets: Sí
- Conectividad: Wifi (2,4 GHz)

Detalles

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
0.55182	2,7x20,5x16	DUOX

Manuales

- 970351b Guia Rapida Monitor IRIS Smart 7 DUOX PLUS V07_26 (194X297).pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF09264ES.pdf

Accesorios



F03389

MARCO UNIVERSAL LARGE



F09247

SOPORTE SOBREMESA UNIVERSAL
DUOX

Vídeo de producto

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34r3gvGQ1tSg9nJuQopB7W7>