DAHUA-5300

DH-IPC-PTS2449CP-4E3Z-S-PV-LED-0280B/3684-PRO

Domo PTZ IP Dahua WizSense 2 de 4MP+2MP con WizColor y doble óptica

- Domo PTZ IP Dahua WizSense 2 de doble óptica
- 4MP@25/30ips y 2MP@25/30ips
- Compresión Smart H.265+ y Smart H.264+
- Doble óptica de 2,8 mm y 3,6~8,4 mm con zoom híbrido 6x
- Luz cálida de 30 m y 50 m
- Protección perimetral, SMD 3.0 y Auto Tracking Lite
- Audio bidireccional
- Ranura MicroSD hasta 512 GB
- Protección IP66
- Alimentación 12V CC y PoE



Referencia / Modelo	DAHUA-5300 / DH-IPC-PTS2449CP-4E3Z-S-PV-LED-0280B/3684-PRO
Características técnicas	
Doble sensor CMOS con módulo fijo de 1/1,8" y módulo PT de 1/2,8"	
Resolución máxima de 4MP (2688×1520) en el módulo fijo	
Resolución máxima de 1080P (1920×1080) en el módulo PT	
Modo día/noche en color en ambos módulos	
Iluminación mínima de 0,0005 lux a F1.0 en color, 30 IRE, en ambos módulos	
0 lux con iluminador activado en ambos módulos	
Iluminación con luz cálida de hasta 30 m en el módulo fijo	
Iluminación con luz cálida de hasta 50 m en el módulo PT	
Control del iluminador manual, automático y apagado en ambos módulos	
4 luces cálidas en el módulo fijo	
4 luces cálidas en el módulo PT	
Óptica fija de 2,8 mm en el módulo fijo	

DAHUA-5300

DH-IPC-PTS2449CP-4E3Z-S-PV-LED-0280B/3684-PRO

Domo PTZ IP Dahua WizSense 2 de 4MP+2MP con WizColor y doble óptica

Referencia / Modelo	DAHUA-5300 / DH-IPC-PTS2449CP-4E3Z-S-PV-LED-0280B/3684-PRO
Óptica PT de 3,6~8,4 mm	
Apertura máxima F1.0 en ambos módulos	
Ángulo de visión del módulo fijo de 112° horizontal, 60° vertical y 134° diagonal	
Ángulo de visión del módulo PT de 81,5°~15,1° horizontal, 44,3°~8,4° vertical y 96,3°~17,88° diagonal	
Zoom híbrido 6x	
Distancia mínima de enfoque de 1,8 m en el módulo fijo	
Distancia mínima de enfoque de 1,7 m a 6 m en el módulo PT	
Iris fijo en ambos módulos	
Vídeo	
Compresión Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B, H.264M, H.264H y MJPEG en substream	
2 streams en ambos módulos	
Stream 1 del módulo fijo: 4M, 3M, 1080P, 1.3M y 720P a 1~25/30 ips	
Stream 2 del módulo fijo: D1, VGA y CIF a 1~25/30 ips	
Stream 1 del módulo PT: 1080P, 1.3M y 720P a 1~25/30 ips	
Stream 2 del módulo PT: D1, VGA y CIF a 1~25/30 ips	
Resoluciones del módulo fijo: 4M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P, D1, VGA y CIF	
Resoluciones del módulo PT: 1080P, 1.3M, 720P, D1, VGA y CIF	
Control de bitrate CBR y VBR	
Bitrate H.264 del módulo fijo de 96 kbps a 8192 kbps	
Bitrate H.265 del módulo fijo de 38 kbps a 8192 kbps	
Bitrate H.264 del módulo PT de 64 kbps a 8192 kbps	
Bitrate H.265 del módulo PT de 25 kbps a 7424 kbps	
Funcionalidades	
BLC en ambos módulos	
WDR de 120 dB en el módulo fijo	
DWDR en el módulo PT	
HLC en ambos módulos	

DAHUA-5300

DH-IPC-PTS2449CP-4E3Z-S-PV-LED-0280B/3684-PRO

Domo PTZ IP Dahua WizSense 2 de 4MP+2MP con WizColor y doble óptica

Referencia / Modelo	DAHUA-5300 / DH-IPC-PTS2449CP-4E3Z-S-PV-LED-0280B/3684-PRO
Balance de blancos automático, interior, exterior, tracking, manual, sodium lamp, natural light y street lamp	
Control de ganancia automático, manual y Gain Priority	
Reducción de ruido 2D NR y 3D NR	
Detección de movimiento	
ROI	
Defog electrónico en ambos módulos	
Rotación de imagen a 180°	
Visualización simultánea de dos canales	
Tap and View para orientar el módulo PT desde la imagen del módulo fijo	
Funciones inteligentes	
Protección perimetral IVS con cruce de línea e intrusión	
Detección humana	
Detección de vehículos	
Smart Tracking con Auto Tracking Lite y Linkage Tracking Lite	
SMD 3.0	
Disuasón activa con aviso por luz cálida	
Duración del destello configurable de 5 s a 30 s	
Frecuencia de destello configurable en nivel alto, medio y bajo	
3 sonidos de alarma	
Volumen configurable del 0 % al 100 %	
Reproducción configurable de 1 a 10 veces	
Alarma por sonido anormal	
Posicionador	
Módulo fijo con movimiento horizontal de 0° a 285° y ajuste vertical de -7° a 20° en modo manual	
Módulo PT con movimiento horizontal de 0° a 350° y movimiento vertical de 0° a 90° en modo eléctrico	
Velocidad manual de 40°/s en movimiento horizontal y vertical	
Velocidad de preset de 40°/s en movimiento horizontal y vertical	

DAHUA-5300

DH-IPC-PTS2449CP-4E3Z-S-PV-LED-0280B/3684-PRO

Domo PTZ IP Dahua WizSense 2 de 4MP+2MP con WizColor y doble óptica

Referencia / Modelo	DAHUA-5300 / DH-IPC-PTS2449CP-4E3Z-S-PV-LED-0280B/3684-PRO
80 presets	
8 rondas con hasta 6 presets por ronda	
Tiempo de permanencia por preset de 60 s a 360 s	
Intervalo de ronda de 900 s a 3600 s	
Memoria de apagado	
Movimiento en reposo con preset, ronda y posición home desde DMSS	
Bloqueo PTZ	
Audio	
Micrófono integrado	
Altavoz integrado	
Audio bidireccional	
Compresión de audio PCM, G711A y G711Mu	
1 entrada de audio mediante micrófono integrado	
1 salida de audio mediante altavoz integrado	
Almacenamiento	
MicroSD de hasta 512 GB (tarjeta no incluida)	
FTP	
Alarmas	
Enlace de alarma con captura, grabación, audio y luz	
Eventos de alarma por movimiento, sabotaje de vídeo, detección de audio, desconexión de red, conflicto IP, detección del estado de la tarjeta de memoria y detección del espacio de memoria	
Red	
Puerto RJ45 10/100 Base-T	
Protocolos HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, SSL, QoS, FTP, ICMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP y RTMP	
Interoperabilidad ONVIF Profile S, Profile G y Profile T, CGI y SDK	
Método de streaming unicast y multicast	
20 usuarios con ancho de banda total de 64 M	
Navegadores IE 9 y posteriores, Chrome 41 y posteriores, Firefox 50 y posteriores y Safari 10 y posteriores	

DAHUA-5300

DH-IPC-PTS2449CP-4E3Z-S-PV-LED-0280B/3684-PRO

Domo PTZ IP Dahua WizSense 2 de 4MP+2MP con WizColor y doble óptica

Referencia / Modelo	DAHUA-5300 / DH-IPC-PTS2449CP-4E3Z-S-PV-LED-0280B/3684-PRO
Software DMSS	
Cliente móvil iOS y Android	
Alimentación	
Alimentación a 12 V CC 1,5 A ±25 %	
PoE 802.3af	
Consumo básico de 3,9 W	
Consumo máximo de 12 W con WDR, inteligencia activada, luz cálida, funcionamiento PTZ y altavoz	
Adaptador de corriente opcional	
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento de -30 °C a +55 °C	
Humedad de funcionamiento de hasta el 95 %	
Protección IP66	
Protección TVS 2000 V contra rayos	
Protección contra sobretensiones	
Protección contra transitorios de tensión	
Características físicas	
Dimensiones de 191 mm × 130 mm × 216,6 mm	
Peso neto de 1,1 kg	
Peso bruto de 1,7 kg	
Contenido	
Domo PTZ IP Dahua WizSense 2 **DAHUA-5300** (DH-IPC-PTS2449CP-4E3Z-S-PV-LED-0280B/3684-PRO)	
Certificaciones y normativas	
CE	