

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

- ▶ Recibe 1 transpondedor desde cualquier fuente DVB (satélite, terrestre o cable)
- ▶ Decodifica los canales de televisión de pago, cuando está instalada una CAM profesional
- ▶ Coloca el transpondedor demodulado en su red privada coaxial e IP
- ▶ Puede trabajar de forma independiente añadiendo unos pocos canales a la red existente
- ▶ Más productos pueden ser combinados para hacer una cabecera completa (entradas y salidas cascadeables previstas con capacidad de alimentación remota)
- ▶ Compatible con tarjetas SD y HD, con MPEG2 y MPEG4
- ▶ Una perfecta calidad de imagen gracias al MER, comparable a equipamiento de cabecera premium
- ▶ Función LCN
- ▶ Plug&Play gracias al WebGUI integrado



ENTRADA		
NÚMERO DE ENTRADAS	-	1, con paso pasivo (-2dB)
SINTONIZADOR	-	1
RANGO DE FRECUENCIAS	MHz	42-2150
NIVEL DE ENTRADA	dBm	-65 a -20
ESTÁNDAR	-	DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C
ALIMENTACIÓN REMOTA	V	0/13/18/22kHz/ DiSEqC, EN50494, EN50607
DC PARA LNB O LNA	mA	350
SALIDA RF		
NÚMERO DE SALIDAS	-	1 RF, con paso pasivo (-2dB)
TRANSPONDEDORES	-	1
RANGO DE FRECUENCIAS	MHz	174-862
NIVEL DE SALIDA	dBm	-45 a -20 (ajustable)
ESTÁNDAR	-	DVB-T ISDB-T
MODULATION ERROR RATE (MER)	dB	40

SALIDA ETHERNET		
NÚMERO DE SALIDAS	-	1 Gb Ethernet
ESTÁNDAR	-	IEEE 802.3ab 10/100/1000 Base-T
PROTOCOLO	-	Multicast IP/UDP
GENERAL		
CI SLOT	-	1
VOLTAJE DE ENTRADA	Vdc	12-20
CONSUMO	W	7 (sin CAM y sin alimentación remota)
DC JACK	mm	Ø 2.1
ALIMENTACIÓN UNIDADES REMOTAS	-	Sí, 1 unidad puede alimentar otras unidades
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	°C	0 a 50
DIMENSIONES	mm	222x142x50
PESO	kg	1.1
CÓDIGO EAN-13	-	2086000000019
ACCESORIOS	-	Fuente alimentación 15V, 1 cable Ethernet

DVB-S2® DVB-T2® DVB-C® ISDBT