

Control de Accesos RFID powerfull

Sistema de control de accesos avanzado para usar con tarjetas, llaveros o pulseras de proximidad RFID EM y HID (125KHz).

Válido para instalaciones exteriores. Incorpora lector RFID, controladora para 1000 usuarios y bus de comunicaciones Weigand. Permite conexión en red.

El dispositivo puede conectarse con otros lectores con bus Weigand en entornos que requieren un nivel muy alto de seguridad. Puede ser escondido actuando como controladora con cualquier otro dispositivo weigand (teclado, RFID, biométrico) e incluso permite la importación/exportación de los identificadores de usuarios de otra unidad.



93010

REFERENCIA	93010
Capacidad	1000 usuarios
Lector RFID	EM & HID 125 KHz
Distancia operativa	2~6 cm
Conexiones	Relé (NO/C/NC) Wiegand (26-37 bits) Pulsador EXIT Contacto magnético Salida alarma
Protección	IP66
Instalación	Superficie
Alimentación	12..24 VDC
Dimensiones	103x48x20 mm.

- **Altas y bajas con mando IR o tarjeta master**
- **Modos: controller, stand-alone, weigand**
- **Controller: conexión con otros lectores weigand**
- **Stand-Alone: Dispositivo autónomo**
- **Weigand: conexión en red**
- **Entrada para pulsador salida.**
- **Entrada contacto magnético y salida alarma**
- **Entrada para pulsador de salida en el interior.**
- **Clonación de usuarios**
- **Antipassback, esclusa y alarma puerta abierta**