Control de Accesos RFID

Dispositivo de control de accesos dotado de teclado y lector RFID. Fabricado en aleación de aluminio y sellado IP66 resistente al agua. Diferentes modos de funcionamiento combinando el lector RFID con la contraseña numérica. Permite apertura mediante relé y admite pulsador de salida.

REFERENCIA	93000	93002
Capacidad	1010 usuarios	1000 usuarios
Lector RFID	EM 125 KHz	EM 125 KHz
Distancia operativa	5 cm.	5 cm.
Zonas	Zona 1: 1000 usuarios Zona 2: 10 usuarios	Zona 1: 1000 usuarios
Funciones	2 x Relés (NO/COM/NC) 2 x Pulsadores salida 2 x Contacto magnetico 1 x Salida alarma	1 x Relé (NO/COM/NC) 1 x Pulsador salida
Protección	IP66	IP66
Instalación	Superficie	Superficie
Alimentación	12..24 VDC/VAC	12..24 VDC
Dimensiones	120 x 76 x 22 mm.	120 x 76 x 25 mm.

93000

93002

- Chasis metal. Montaje en superficie
- Permite pulsador salida
- Referencia: 93000:
  - Doble zona para controlar 2 puertas.
  - Entrada contacto magnético y salida alarma