



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

NevoSwitch 5 entradas - 24 salidas

Cuando la calidad sí importa

Multiswitch de 5 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades de un satélite) y 24 salidas de usuario, cascadable, con un potenciómetro de 12dB por salida de usuario.

Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada.

Ref.714506

Ref. lógica

MS524C

EAN13

8424450172834

Destaca por

- Potenciómetro (12dB) en cada salida de usuario para optimizar el nivel de manera individual
- Interruptor para alimentar previos terrestres o dejar pasar la corriente
- Alimentables directamente desde el receptor satélite sin necesidad de fuente de alimentación*
- Alimentación remota a través de VL
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas
- Terrestre activa
- Diseño, calidad y fabricación europea

Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Modo ECO disponible
- Interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido

Especificaciones técnicas

Especif. técnicas			
Tipo			5x5x24
Margen frec.	MHz	SAT	950 ... 2200 / 2400
		TERR	47 ... 862
Nivel de entrada	dBμV	SAT	105
		TERR	92
Pérdidas de paso	dB	SAT	4.5 ... 9 / 12
		TERR	6
Pérdidas deriv. (2) 1..8 / 9..16 / 17..24 / 25..32	dB	SAT	1(1) / 2 / 5 / -
		TERR	2 / 4 / 6 / -
Aislamiento	dB	H/V	>30
		Users	>25
Paso DC			In-Out / Out-In
Consumo máx. total	mA	PSU	175
		SAT STB(4)	35
Rango de temp.	°C		-5 ... +45 °C
Indice de protección	IP		IP20

(1) Gain

(2) Adjustable 0...12dB

(3) if output charged => + 25mA

(4) 35 mA + PSU POWER if not external PSU