



Televés se reserva el derecho de modificar el producto

NevoSwitch 13 entradas - 24 salidas

Cuando la calidad sí importa

Multiswitch de 13 entradas (una terrestre y 12 para tres satélites, todos con sus cuatro polaridades) y 24 salidas de usuario.

Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada.

Ref.714704

Ref. lógica

MS1324C

EAN13

8424450173213

Destaca por

- Interruptor Low Gain (LG) / High Gain (HG) de 10dB para atenuar la señal de entrada satélite para cada grupo de 8 usuarios
- Alimentación remota a través de VL
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas
- Compatible con aplicaciones de canal de retorno
- Diseño, calidad y fabricación europea

Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Modo ECO disponible
- Interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido

Especificaciones técnicas

Especif. técnicas				
Tipo			13x13x24	
Margen frec.	MHz	SAT	950 ... 2200 / 2400	
		RF	88 ... 862	
		RP	5 ... 65	
Nivel de entrada	dBμV	SAT	112	
		RF	90	
Pérdidas de paso	dB	SAT	6 ... 11 / 15	
		RF	6	
		RP	9	
Pérdidas deriv. 1..8 /9..16 / 17..24 /25..32	dB	SAT (1)	3/6/10 /-	
		RF	4 / 6 / 8 / -	
		RP	34 / 37 / 40 / -	
Aislamiento	dB	H/V	>30	
		Users	>25	
Paso DC			In-Out / Out-In	
Consumo máx. total	mA	PSU	Low Gain(2)	130
			High Gain(2)	260
		Receiver	40	
Rango de temp.	°C		-5 ... +45 °C	
Indice de protección	IP		IP20	

(1) LG - 10 dB

(2) if output charged => + 65mA