



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Registro Secundario (RS)

Cable coaxial, datos, telefonía y fibra óptica

Diseñado principalmente para su uso en redes ICT, tiene la finalidad de albergar los elementos que separan la red de distribución de la red de dispersión, actuando como punto de unión entre ambas redes. Su punto habitual de instalación se sitúa en las medianeras de cada planta, si bien, puede ser utilizado como registro de paso en cualquier tipo de instalación. Habitualmente, alberga las diferentes tecnologías asociadas a las telecomunicaciones (desde equipos hasta cableado), siendo un punto de medición y prueba de la red.

Ref.546801

Ref. lógica

GH45

EAN13

8424450271643

Destaca por

- Resistencia: construido en acero de espesor 11,5mm
- Seguridad: cerradura tipo triangular con llave incluida
- Flexibilidad de montaje: a pared o a techo
- Entradas pre-marcadas para fácil apertura: 24 entradas para tubo de 51mm y 48 entradas para tubo de 26mm repartidas equitativamente por los 4 laterales para una mayor versatilidad
- Acceso al interior por los 4 laterales
- Tablero MDF para facilitar el atornillado de los elementos (dimensiones: 370 x 370 x 10mm)

Características principales

- Dimensiones: 450 x 450 x 150mm
- Lacado en color blanco
- Puerta con apertura intercambiable (a derecha o izquierda)
- Incluye toma de tierra y 2 tuercas hexagonales M4
- Compatibilidad con nuestros registros secundarios de fibra óptica, los cuales se instalarían en el interior de este producto
- Compatibilidad con nuestros registros de terminación de red

