

# HWC-P120-D/W

Cámara IP Wifi 2 Megapixel  
1/2.8" Progressive Scan CMOS  
Compresión H.264 / MJPEG  
Lente 2.8 mm  
LEDs IR Alcance 5 m  
Específico para App IVMS 4500



Hikvision HiWatch Series  
Cámara IP  
1/2.8" Progressive Scan CMOS  
2 Megapixel (1920x1080)  
Lente 2.8 mm Gran Angular  
0 Lux  
LED Alcance 5 m  
Compresión H.264/MJPEG  
Dual Stream  
RJ-45 10/100 BaseT  
Wifi IEEE 802.11b/g/n  
Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente  
Audio  
Grabación en tarjeta SD  
IR CUT  
Específico para App IVMS 4500

# Especificaciones

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Marca                  | Hikvision                                              |
| Gama                   | HiWatch Series                                         |
| Sensor de imagen       | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                           |
| Iluminación mínima     | 0.01 lux @F1.2 (Color)                                 |
| Resolución máxima      | 2 Megapixel (1920x1080)                                |
| Tasa Main Stream       | 1080P/720P (1 ~ 25 FPS)                                |
| Compresión             | H264 / MJPEG                                           |
| Bitrate                | 32 Kbps ~ 8 Mbps                                       |
| Lente                  | 2.8 mm (H: 105.8°)                                     |
| Iluminación infrarroja | 0 Lux / LED IR (5 m)                                   |
| Uso                    | Interior                                               |
| Funciones              | BLC, DWDR, AGC, 3D-NR, ROI, Motion Detection           |
| Día / Noche            | Filtro mecánico ICR removable                          |
| Interfaz de red        | Ethernet 10/100 BaseT                                  |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida)              |
| Audio                  | Micrófono y Altavoz incorporados                       |
| Acceso remoto          | Diseñado específicamente para App Smartphone IVMS 4500 |
| Alimentación           | DC 5 V / 1400 mA                                       |
| Temp. funcionamiento   | -10° C ~ +40° C                                        |
| Dimensiones            | 120.9 mm (Fo) x 87.5 (Ø) mm                            |
| Peso                   | 510 g                                                  |