

**1602****UNIDAD DE AUDIO POWERCOM. SIMPLEBUS**

Portero eléctrico para sistema Simplebus con regleta de conexiones y doble amplificador, altavoz hermético y micrófono electrete; los volúmenes del micrófono y del altavoz se regulan desde la parte frontal. Incluye microprocesador y DIP switches de 8 posiciones para programar las llamadas a los usuarios. Alimentación: 12 Vca (utilizar el art. 1195). Función eléctrica abrepuestas incorporada (3 A). Por instalar en los módulos arts. 3320/0, 3320/1 y 3320/2. Dimensiones: 102x55x35 mm. A partir del IR27 es compatible con todas las prestaciones y los productos Simplebus 2. Permite direccionar la llamada hasta 120.000 usuarios.



1602

UNIDAD DE AUDIO POWERCOM. SIMPLEBUS

INFORMACION GENERAL

| | |
|-------------|----|
| Altura (mm) | 55 |
|-------------|----|

SISTEMAS COMPATIBLES

| | |
|------------------|----|
| Sistema Comelbus | Sí |
|------------------|----|

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

| | |
|------------------------------------|----------|
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -25 ÷ 55 |
|------------------------------------|----------|

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|------------------------------------|-----|
| Absorción máxima de corriente (mA) | 200 |
|------------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------|----|
| Sistema audio Simplebus 2 | Sí |
|---------------------------|----|

| | |
|---------------------------------|----|
| Sistema Audio/Video Simplebus 2 | Sí |
|---------------------------------|----|