

**1443****RELÉ ACTUADOR VIP**

Módulo inteligente con relé libre de tensión (12÷24 VAC/VDC - 10A max). Para su uso y programación de la función deseada seguir las indicaciones del manual técnico. Puede ser utilizado en cualquier tipo de instalación ViP. Dimensiones: 65x85x35 mm (4 módulos DIN).



**1443**

## RELÉ ACTUADOR VIP

### SISTEMAS COMPATIBLES

ViP	Sí
-----	----

### CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	PoE
Fuente de alimentación PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)

### CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Número de salidas (n°)	2
Tipo de salidas	Open Collector, Relé (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC)
Número de entradas digitales (n°)	2
Puertos de comunicación	RJ45 (Ethernet), RS485

### RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de red LAN	Ethernet 10 Mbit/s
-----------------	--------------------

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Certificaciones CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
Tipo de material de revestimiento	Plástico
Color del producto	Blanco
Profundidad (mm)	85
Altura (mm)	35
Anchura (mm)	66

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Temperatura de funcionamiento (°C)	-10 ÷ 30
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montaje con guía DIN	Sí
Módulos DIN (n°)	4