

DAHUA-4076

DH-HAC-HDW1500CLQP-IL-A-0280B-S2



Domo 4 en 1 de 5MP de exterior



Smart Dual Light



HDCVI™

HDTVI

AHD

CVBS

DIGITAL WDR

- Domo 4 en 1 Dahua
- 5MP@25/30ips (CVI)
- Salida 4 en 1 conmutable
- ICR, 0,05/0,005 lux, Smart IR/Light 20m
- Óptica fija 2,8 mm
- WDR digital
- Incorpora micrófono
- Protección IP67, 3AXIS



Referencia / Modelo

DAHUA-4076 / DH-HAC-HDW1500CLQP-IL-A-0280B-S2

Sensor CMOS de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Imágenes por segundo: 25/30 ips @5MP (CVI), 25/30 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25/30 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,05 lux F1.6 (color) / 0,005 lux F1.6 (B/N) / 0 lux IR On

Smart IR: 2 leds IR, 20 metros

Smart Light: 2 leds de luz cálida, 20 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 106°(H), 56°(V), 125°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo

Modos de iluminación: Smart IR + Smart Light / Smart IR / Smart Light

Balance de blancos automático

DAHUA-4076

DH-HAC-HDW1500CLQP-IL-A-0280B-S2



Domo 4 en 1 de 5MP de exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-4076 / DH-HAC-HDW1500CLQP-IL-A-0280B-S2
	Control de ganancia automático y manual
	Soporta máscara de privacidad de 8 zonas
	Micrófono incorporado
	Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)
	Consumo: 4,5W (máx.)
	Temperatura de almacenamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
	Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
	Humedad relativa: $<95\%$ (sin condensación)
	Grado de protección IP67
	Carcasa de plástico
	Dimensiones: $\varnothing 97,1 \times 93,8 \text{ mm}$
	Peso bruto: 300 g
	Peso neto: 190 g
	3AXIS: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 78^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotación)