

NV-CAM01-SOLAR4G

Nivian Cámara 4G

Resolución 2K / Compresión H.265

IR 20 m / LED blanco y audio
disuasorio

Batería 10400mAh / Panel solar 5W /
PIR

Apta para exterior IP65

App y Software Eseecloud



Nivian

Cámara bullet 4G

Comunicación 4G LTE mediante SIM (no incluida)

1/2.8" Starlight CMOS

2K 3MP (2304 x 1296)

Lente 2.8 mm

IR Alcance 20 m

LED blanco para visión nocturna en color

Batería 10400 mAh

Panel solar 5W

Detector PIR real

Detección inteligente de personas

Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados)

Mensaje de audio disuasorio

Compresión H.265

Slot tarjeta Micro SD hasta 128 GB

Apta para exterior IP65

App y Software Eseecloud (IP PRO)

Especificaciones

| | |
|--------------------------------------|---|
| Modelo | NV-CAM01-SOLAR4G |
| Resolución | Super HD 2K / 1296p / 3MP (2304x1296) |
| Sensor de imagen | 1/2.8" Starlight CMOS |
| Procesado digital de imagen | Nitidez mejorada mediante reducción digital de ruido (3D-DNR) Ajuste automático de exposición (AE), ganancia (AGC) y balance de blancos (AWB) |
| Codificación de vídeo | Códec de alta eficiencia HEVC H.265 |
| Lente | Ángulo de visión 120° (diagonal) / Distancia focal 2.8 mm / Zoom digital 4X |
| Movimiento remoto | No dispone |
| Visión nocturna | Visión nocturna inteligente según 3 modos: - Modo IR: Visión infrarroja con LEDs IR Alcance 20m (0.001Lux) - Modo Color: Visión a todo color con focos LED blancos (0.01Lux) - Modo disuasorio: Activación de flash ante detecciones |
| Audio | Comunicación bidireccional entre cámara y aplicación móvil Micrófono y altavoz integrados con reducción de ruido ambiental |
| Opciones de detección | Detección de movimiento real por sensor de presencia PIR (Cobertura 7m/120°) Detección inteligente de humanos para reducir falsas alarmas de otros tipos de movimiento |
| Notificación eventos | Notificación Push en aplicación móvil con acceso directo al vídeo en tiempo real |
| Tipos de grabación | Grabación con 3 modos en función de la optimización de batería: - Duración óptima: Grabación por eventos de detección de duración configurable - Vigilancia óptima: Grabación por evento de detección hasta que este termine - Grabación continua: Hasta que el nivel de batería desciende al 50% |
| Almacenamiento de grabaciones | Ranura para tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida) Servicio de almacenamiento en la nube EseeCloud NO DISPONIBLE PARA MODELOS 4G Consulta y visualización de vídeos grabados desde aplicación móvil |
| Conexión a internet | Ranura para tarjeta SIM 4G (no incluida), soporta v-SIM Bandas disponibles FDD:B1/3/5/7/8/20/28, TDD:B38/40/41, GSM:900/1800MHz Antena exterior doble de largo alcance |
| Gestión remota | Software Eseecloud y App EseeCloud (IP PRO) |
| Funciones Smart Home | Compatibilidad con Asistentes de voz Alexa NO DISPONIBLE PARA MODELOS 4G |
| Uso | Apto para exterior e interior / Impermeable Protección Grado IP65 Rango de uso -20°-50°C con humedad |
| Alimentación | Funcionamiento autónomo / Batería de litio de 10400 mAh de capacidad Modo hibernación constante de ultra-bajo consumo (12 meses en reposo constante) Activación cuando detecta presencia (6 meses o más con 3 activaciones/día en situación normal) Panel solar de 5W incluido para funcionamiento sin recarga (precisa de correcta instalación) Cargador: USB-C DC5V (no incluido) |
| Dimensiones (sin embalaje) | Cámara: 83 x 130 x 182 mm (soporte incluido) Panel solar: 164 x 174 (superficie del panel) |
| Peso (sin embalaje) | Cámara: 425 g (soporte de poste incluido) Panel solar: 300 g (soporte incluido) |