

**4933****DISTRIBUIDOR Y AMPLIFICADOR SIMPLEBUS 1****SIMPLEBUS1**

Distribuidor y amplificador Simplebus 1. Permite la distribución de la señal en 6 líneas y con ajuste del nivel de amplificación individualizado por cada línea de salida con el objetivo de aumentar las distancias de funcionamiento. A montar solo en tramo de instalación anterior a la entrada del art. 4888C. Alimentación 115÷230 VAC. Contenido en una caja de 8 módulos DIN. Dimensiones: 140x140x67 mm.



4933

DISTRIBUIDOR Y AMPLIFICADOR SIMPLEBUS 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Conector de entrada	Terminales de conexión
Certificaciones CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Altura (mm)	140
Anchura (mm)	140
Profundidad (mm)	67
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montaje con guía DIN	Yes
Módulos DIN (n°)	8
Absorción máxima de corriente (mA)	150

DATOS GENERALES

Tipo de material de revestimiento	Plástico
Color del producto	Blanco

COMPATIBILIDAD

Sistema Audio/Video Simplebus 2	Yes
---------------------------------	-----

MONTAJE/INSTALACIÓN

Montaje de pared	Si
------------------	----

CARACTERÍSTICAS AUDIO/VÍDEO

Sistema audio/vídeo	Yes
---------------------	-----