

DAHUA-4074

DH-HAC-HDW1200TLMP-IL-A-0280B-S6



Domo 4 en 1 de 2MP de exterior



- Domo 4 en 1 Dahua
- 2MP@25/30ips
- Salida 4 en 1 conmutable
- ICR, 0,01/0,001 lux, Smart IR/Light 20m
- Óptica fija 2,8 mm
- WDR digital
- Incorpora micrófono
- Protección IP67, 3AXIS



Referencia / Modelo

DAHUA-4074 / DH-HAC-HDW1200TLMP-IL-A-0280B-S6

Sensor CMOS de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 25/30 ips @1080P (CVI/TVI/AHD)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,01 lux F2.0 (color) / 0,001 lux F2.0 (B/N) / 0 lux IR On

Smart IR: 1 led IR, 20 metros

Smart Light: 1 led de luz cálida, 20 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 102°(H), 60°(V), 129°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo

Modos de iluminación: Smart IR + Smart Light / Smart IR / Smart Light

Balance de blancos automático

DAHUA-4074

DH-HAC-HDW1200TLMP-IL-A-0280B-S6



Domo 4 en 1 de 2MP de exterior

| Referencia / Modelo | DAHUA-4074 / DH-HAC-HDW1200TLMP-IL-A-0280B-S6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Control de ganancia automático | |
| Soporta máscara de privacidad de 8 zonas | |
| Micrófono incorporado | |
| Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$) | |
| Consumo: 2,6W (máx.) | |
| Temperatura de almacenamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ | |
| Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ | |
| Humedad relativa: $<95\%$ (sin condensación) | |
| Grado de protección IP67 | |
| Carcasa de metal | |
| Dimensiones: $\varnothing 94 \times 85,7 \text{ mm}$ | |
| Peso bruto: 420 g | |
| Peso neto: 300 g | |
| 3AXIS: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 78^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotación) | |