



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Adaptador SC Hembra – SC Hembra Dúplex Monomodo, con Tapa Autoblocante

Adaptador que permite conectar entre sí conectores ópticos macho, con mecánica SC, en ambos extremos. Ambos conectores deben tener el mismo tipo de pulido para evitar pérdidas de señal. Se recomienda utilizar siempre conectores del mismo color que el adaptador, para identificar el tipo de pulido que se encuentra en el otro extremo: APC (verde).

Compatible con fibras monomodo (SM).

Ref.233210

Ref. lógica

OA2SCAPC

EAN13

8424450203842

Destaca por

- Bajas pérdidas de inserción y alta fiabilidad
- Permite su instalación mediante “clip” (incorporado), o tornillos de sujeción (no incorporados)
- Evita falsos contactos, así como desconexiones ocasionales
- Cuerpo en plástico (polímero), mecánicamente resistente a impacto o corrosión
- Color verde
- Incorpora tapa de protección (con muelle) en uno de sus extremos y tapón extraíble en el otro
- Dúplex, para la conexión de dos cables de fibra en cada extremo
- Se suministra en cajas de 20 o de 1000 uds.

Descubre

¿Qué es un adaptador de fibra óptica y qué indica el color?

Un adaptador de fibra óptica sirve para unir dos conectores ópticos mediante la alineación de las fibras presentes en el adaptador y/o en el conector. Cada extremo de un adaptador puede ser macho o hembra.

Los adaptadores **hembra**, normalmente enfrentan los conectores y alinean sus fibras, por lo que, normalmente, no son específicos para un pulido en concreto, sino que el usuario puede decidir el tipo de pulido que conecta en los extremos. El color de un adaptador hembra no obliga a utilizar un tipo de fibra y pulido específico, pero es recomendable

respetarlo para identificar fácilmente el tipo de fibra conectada.

Los adaptadores **macho** incluyen una férula cerámica o plástica que protege y alinea la fibra a la hora de insertarse en el extremo hembra. Esta férula tiene un pulido y el usuario debe asegurarse de que el tipo de pulido del otro extremo sea compatible. El color de un adaptador macho identifica el tipo de fibra y pulido.

Para garantizar un enlace con las menores pérdidas de luz posibles, es imprescindible que las dos fibras que se conectan al adaptador tengan un pulido compatible:

- El pulido **APC** (Angle Physical Contact) tiene un corte en ángulo de 8°, y sólo es compatible con otros pulidos APC.
- El pulido **PC** (Physical contact) tiene el corte convexo, y es compatible con otros pulidos convexos, como el propio PC y también UPC.
- El pulido **UPC** (Ultra Physical contact) tiene el corte convexo, más fino que el PC, y por tanto es compatible con ambos pulidos PC y UPC.

El color del adaptador ayuda a identificar de un vistazo el tipo de fibra y el pulido de la fibra conectada, y los fabricantes suelen seguir las siguientes recomendaciones:

- **Verde:** fibras monomodo (SM) con pulido APC.
- **Azul:** fibras monomodo (SM) con pulido PC o UPC.
- **Beige:** fibras multimodo (MM), no se identifica el pulido.

En Televes seguimos esta recomendación para **facilitar la instalación y mantenimiento de las redes de fibra** y evitar posibles confusiones en la conectorización.

Especificaciones técnicas

Tipo de conector óptico 1		SC Dúplex
Tipo de pulido (Conector óptico 1)		APC
Tipo de conector óptico 2		SC Duplex
Tipo de pulido (Conector óptico 2)		APC
Tipo de fibra		Monomodo
Férula		Cerámica
Tapa de protección		Tapa autoblocante
Pérdidas de inserción	dB	0,2
Pérdidas de retorno (typ.)	dB	60
Vida operativa (n° conexiones)		1000
Material de carcasa		Plástico
Color		Verde
Método de fijación		Click
Temperatura de funcionamiento	°C	-40 ... 70