



KCA0061

KIT AUDIO UNIFAMILIAR CIAO-MINI. ANALÓG.



ANALOG

Kit audio unifamiliar para sistema 2 hilos analógico. Es posible ampliar el kit con un segundo telefonillo en paralelo. Adecuado para uso residencial, comercial u oficinas. El kit se compone de n.º 1 placa de calle de exterior serie Ciao art. CA0061 con pulsador de llamada, n.º 1 telefonillo serie Mini con microteléfono art. 2812W y todos los accesorios necesarios para realizar la instalación.



KCA0061

KIT AUDIO UNIFAMILIAR CIAO-MINI. ANALÓG.

PRODUCTOS DEL KIT



2812W TELEFONILLO MINI 2 PULSADORES PARA KIT KCA0061

Telefonillo adicional serie Mini con microteléfono para kit art. KCA0061 con llamada electrónica, regulación del volumen de llamada y función privacidad. Dispone de un pulsador abrepuertas y de un pulsador libre (contacto normalmente abierto). Permite la repetición de la llamada. Dimensiones: 103x190x30mm

INFORMACION GENERAL

Altura (mm)	190
Profundidad (mm)	30

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Tecnologías implementadas	Full-Duplex
---------------------------	-------------

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa
--------------------------------	--------------------------------

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de botones	Mecánico
Botones de servicio	Abrepuertas
Número de salidas (n°)	1
Tipo de material de revestimiento	ABS

AJUSTES

Regulación del volumen del tono de llamada	Sí
--	----

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Clase ambiental	III



KCA0061

KIT AUDIO UNIFAMILIAR CIAO-MINI. ANALÓG.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Certificaciones CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
--------------------	--

FUNCIONES PRINCIPALES

Apertura de puerta	Sí
Salida para repetición de llamadas	Sí
Modo silencioso (Privacidad)	Sí

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Montaje de pared	Si
Montaje de sobremesa	Sí, con un accesorio dedicado
Pulsadores totales (nº)	2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	12VAC
Absorción mínima (mA)	5
Absorción máxima de corriente (mA)	100
Consumo durante la llamada (mA)	100
Consumo durante la comunicación (mA)	30
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 ÷ 40
Peso del producto (g)	300



KCA0061

KIT AUDIO UNIFAMILIAR CIAO-MINI. ANALÓG.



CA0061 PLACA DE CALLE CIAO 1 PULSADOR. 2 HILOS ANALÓG.

Placa de calle de exterior audio serie Ciao para sistema 2 hilos analógico, preparada para instalaciones con 1 pulsador de llamada para kit art. KCA0061. Frontal de polímeros sintéticos, resistente a los agentes atmosféricos (grado de protección IP54 y pintura con tratamiento para resistir a los rayos UV) y a los actos vandálicos (grado de protección IK08). Incluye pulsador de llamada art. CA9213. Soporte para la instalación de superficie incluido.

INFORMACION GENERAL

Tipo	Monobloque
Altura (mm)	172
Anchura (mm)	100
Profundidad (mm)	28
Peso del producto (g)	300
Color del producto	Gris RAL 7042
Tipo de material de revestimiento	Tecnopolímeros
Montaje de pared	Si

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	4mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa
Tensión de alimentación	12VAC
Absorción máxima (W)	15

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de llamada	Botones
Tipo de botones	Mecánico
Numero de botones (n°)	1



KCA0061

KIT AUDIO UNIFAMILIAR CIAO-MINI. ANALÓG.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Color de la retroiluminación	Blanca
------------------------------	--------

AJUSTES

Volumen del altavoz	Sí
---------------------	----

Volumen del micrófono	Sí
-----------------------	----

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Grado de protección (Código IP)	IP54
---------------------------------	------

Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
------------------------------------	----------

Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	20 ÷ 95
--	---------

Clase ambiental	IV
-----------------	----

Certificaciones CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
--------------------	--

FUNCIONES PRINCIPALES

Entrada para botón de apertura de puerta local	Sí
--	----



KCA0061

KIT AUDIO UNIFAMILIAR CIAO-MINI. ANALÓG.



1200 TRANSFORMADOR 12 VAC, ENTRADA DE 230 VAC

Transformador con entrada de 230VAC y salida de 12VAC/900 mA.
Dimensiones: 53x95x65 mm (3 módulos DIN).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tensión de alimentación	230
Conector de entrada	Terminales de conexión
Aplicable con guía DIN	Sí
Número de módulos DIN (n°)	3
Corriente máx. suministrada (A)	0.9

DATOS GENERALES

Altura (mm)	95
Anchura (mm)	53
Profundidad (mm)	65
Tipo de material de revestimiento	Plástico
Temperatura de funcionamiento (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILIDAD

Sistema Audio/Vídeo Simplebus 2	Sí
Sistema audio/vídeo Building Kit	Sí
Sistema audio Simplebus 2	Sí
Sistema audio Simplebus 1	Sí
Sistema ViP	Sí
Sistema Kit audio/vídeo	Sí
Sistema tradicional	Sí
Sistema Simplificado	Sí

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia máxima suministrada (W)	15
----------------------------------	----