UV-UHO-S2

Cámara IP PT 2 Megapíxel
Gama Uniarch WiFi
1/3" Progressive Scan CMOS
Lente 4 mm | Detección de humanos
IR LEDs Alcance 10 m | Autotracking
Audio bidireccional



Uniarch
Cámara Domo IP PT
1/3" Progressive Scan CMOS
2 Megapixel (1920x1080)
Lente 4 mm
0,01 Lux
IR Alcance 10m
Compresión H.265/H.264
WIFI
Incluye Micrófono y Altavoz
Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Uniarch
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	2 Mpx (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	1080P (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265/H.264
WIFI	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Lente	4 mm
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	10 m
Rango PTZ	Pan 0°~340°/ tilt-5°~55°
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Autotracking	
	Sí
Detección de humanos	Sí Sí
Detección de humanos	Sí
Detección de humanos Alarmas	Sí No dispone
Detección de humanos Alarmas Audio	Sí No dispone Incluye micrófono y altavoz
Detección de humanos Alarmas Audio Acceso remoto	Sí No dispone Incluye micrófono y altavoz Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Detección de humanos Alarmas Audio Acceso remoto Interoperabilidad	Sí No dispone Incluye micrófono y altavoz Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) ONVIF
Detección de humanos Alarmas Audio Acceso remoto Interoperabilidad Alimentación	No dispone Incluye micrófono y altavoz Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) ONVIF DC 5 V / 1 A
Detección de humanos Alarmas Audio Acceso remoto Interoperabilidad Alimentación Temp. funcionamiento	Sí No dispone Incluye micrófono y altavoz Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) ONVIF DC 5 V / 1 A -10° C - 55° C