

## DOMO 4 EN 1 DAHUA 5MP CON SMART IR 30M

- Domo fijo Dahua 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 30 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 5MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD
- Óptica fija de 2,8 mm (111°)
- 0,005 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, máscaras de privacidad
- Incorpora micrófono
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC.



### Referencia / Modelo

**DAHUA-2813 / HAC-HDW1500TLMQ-A-S2**

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Imágenes por segundo: 25 ips @5MP (CVI), 25 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable mediante OSD

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

0,005 lux F1.6 (color) / 0 lux IR On

Smart IR: 1 led, hasta 30 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 111°(H), 58°(V), 132°(D)

OSD a través de coaxial (vídeo 5MP hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo

Balance de blancos automático y manual

Control de ganancia automático y manual

## DOMO 4 EN 1 DAHUA 5MP CON SMART IR 30M

Referencia / Modelo	DAHUA-2813 / HAC-HDW1500TLMQ-A-S2
	Soporta máscara de privacidad de 8 zonas
	Incorpora micrófono
	Alimentación: 12V CC ( $\pm 30\%$ )
	Consumo: 3,2W (máx.)
	Temperatura de almacenamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
	Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
	Humedad relativa: $<95\%$ (sin condensación)
	Grado de protección IP67
	Carcasa de metal
	Dimensiones: $\varnothing 109,9 \times 88,1 \text{ mm}$
	Peso: 330 g
	3AXIS: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 78^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotación)