

Especificaciones

Marca	ZKTeco
Modelo	GL-INBIO-PRO260
Hardware CPU	32bit 1.2GHz CPU
Capacidad	Hasta 60.000 tarjetas y 20.000 huellas
Registros	100.000 registros
Modos de identificación	Facial, huella, tarjeta, QR dinámico y/o contraseña
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz
Comunicación PC	TCP/IP y RS485
Baud rate	9.600 bps, 19.200 bps, 38.400 bps (recomendado) y 57.600 bps
Salidas	2 x salida de relé, 2 x salidas auxiliares, 1 x DC 12 V
Entradas	4 x Wiegand 26/34, 1 x RS485/OSDP (hasta 4 lectores), 2 x sensor puerta, 2 x botón de apertura, 2 x auxiliar
Software	ZKBio CVSecurity (hasta 5 puertas / 1 APP de administrador / 5 APP de usuario incluido gratuitamente)
Funciones avanzadas	Esclusa multipuerta, anti-passback, multitarjeta, apertura primera tarjeta y control de aforo
Alimentación	DC 9.6 ~ 14.4 V / 1.5 A máx.
Temp. funcionamiento	0 °C ~ +55 °C
Dimensiones	185 (An) x 106 (Al) mm
Peso	890 g