

// Platen

AK-S532

AKUVOX



Características

- Akuvox
- IP video deurintercom met 2 Mpx camera voor appartementen
- Hoofdcamera met HDR
- Geïntegreerde luidspreker en microfoon
- Tweewegaudio met Crystal Clear-technologie
- Nachtzicht met IR-verlichting
- TCP/IP-verbinding
- PoE+ IEEE802.3at
- Geïntegreerde EM/MF- en NFC-kaartlezer
- Openen via BLE en PIN en tijdelijke PIN-sleutels
- Deuropener met afstandsbediening
- 2 uitgang poortrelais
- Geavanceerde toegangsfuncties: anti-passback (via Cloud)
- 12 V/500 mA-uitgang (bij voeding via PoE+)
- Wiegand, RS485 en magneetloop-poorten
- 2.8" TFT-kleurenscherm
- Aanpasbare screensaver
- Configureerbare LED-verlichting op toetsenbord
- Vandalismebestendig oppervlak van aluminiumlegering IK08
- Eenvoudig te integreren SIP-standaard
- Opbouwmontage of verzonken montage met extra beugel
- Volledige configuratie via webbrowser
- Pushmeldingen en oproepen van apparaat naar apparaat via SmartPlus app (meegeleverd met monitor of met AK-COUPON-FOREVER abonnement)
- 4 gratis gebruikers inbegrepen per woning (inbegrepen bij monitor of bij abonnement met AK-COUPON-FOREVER)
- Oproep- en gebruikersdirectory weergegeven op scherm
- Cloudgebaseerde firmware-updates met controle door installateur
- Verbinding tussen borden en monitors via cloud in verschillende netwerken
- Externe configuratietoegang voor installatie

Especificaciones

Merk	Akuvox
Model	S532
Toegangscontrole	Deuropening met RFID-kaart EM 125 kHz en MF 13.56 MHz, NFC, BLE en PIN, met records
Capaciteit	Contacten: 10.000 RFID-gebruikers: 50.000 kaarten/wachtwoorden
Scherm	2.8" Kleuren-TFT
Uitgangen	2 relais voor hoofdsloten (12V/500mA), Wiegand OUT, RS485 en magnetische lus
Ingangen	4 drukknop en Wiegand IN ingangen
Geavanceerde toegangsfuncties	Anti-passback (configureerbaar via Cloud, in Office Project)
Toegang op afstand	SmartPlus mobiele telefoon applicatie of configuratie via WEB browser Toegang op afstand via Cloud: heeft
Beeldsensor	1/2.8" 2 Megapixel CMOS met infrarood- en lichtsensor HDR-technologie
Kijkhoek	130° (H) / 90° (V)
Cameraresolutie	1920x1080 - 30fps / CIF, VGA, 4CIF, 720p,1080p[%VAR%] [%VAR%]
Videocodering	H.264
Audio	Tweewegaudio met ruisonderdrukkende microfoon en luidspreker met Crystal Clear Audio-technologie Automatische stemherkenning
Audioformaat	SIP v1 (RFC2543), SIP v2(RFC3261),G.711a, G.711?, G.722 [%VAR%] [%VAR%] DTMF (RFC2833), SIP Info
Netwerkiterface	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Werkingsmodus	Lokaal netwerk en/of via cloud op verschillende netwerken
Firmware-updates	Op afstand met cloud via installatieaccount of lokaal via webbrowser
Materiaal	Aluminiumlegering
Beschermingsgraad	IP66 en IK08
Temp. operatie	-40° C ~ +60° C
Afmetingen	310 (Al) x 106 (B) x 38 (Fo) mm
Voeding	DC 12 V / 2000 mA max. / PoE+ IEEE802.3at

Gewicht

1500 g
