

## DAHUA-4401

DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S5



### Cámara IP 4MP Smart Dual Light de exterior



- Cámara IP Dahua WizSense
- 4MP@25/30ips, AI H.265+, Smart H.265+
- ICR, 0,003/0,0003 lux, Smart Dual Light 30m
- Óptica fija de 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protección perimetral y SMD 4.0
- Disuasión activa
- Incorpora micrófono y altavoz
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE



#### Referencia / Modelo

DAHUA-4401 / DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S5

SensorCMOS 1/2,7" de4 megapíxeles

Formatos de vídeo AI-H.265, AI-H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296, 2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Stream 1: 4MP (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Stream 3: 1080P (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

Smart Dual Light:2 leds IR +2 leds de luz cálida, 30 metros

0,003 lux F1.0 (color), 0,0003 lux F1.0 (B/N), 0 lux con iluminación activada

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 101°(H), 53°(V), 120°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, Espejo, Defog

## Cámara IP 4MP Smart Dual Light de exterior

| Referencia / Modelo                                                                                                                                                       | DAHUA-4401 / DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Incorpora corrección de distorsión de objetivo (LDC)                                                                                                                      |                                               |
| Balance de blancos con 6 modos                                                                                                                                            |                                               |
| Control de ganancia automático y manual                                                                                                                                   |                                               |
| Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas                                                                            |                                               |
| Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)                               |                                               |
| SMD 4.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección                                                                                                               |                                               |
| Incorpora micrófono dual y altavoz                                                                                                                                        |                                               |
| 1 entrada / 1 salida de audio                                                                                                                                             |                                               |
| 1 entrada / 1 salida de alarma                                                                                                                                            |                                               |
| Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (no incluida)                                                                                                                 |                                               |
| Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)                                                                                                                                     |                                               |
| Protocolos de red:IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P |                                               |
| Compatible con ONVIF (Profile S/T/G), CGI, SDK y API                                                                                                                      |                                               |
| Hasta 20 usuarios                                                                                                                                                         |                                               |
| Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox                                                                                                         |                                               |
| Software de gestión SmartPSS Lite, DSS, DMSS                                                                                                                              |                                               |
| Compatible con dispositivos móviles IOS y Android                                                                                                                         |                                               |
| Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)                                                                                                                                      |                                               |
| Consumo máximo: 8,3W (12V) / 8,8W (PoE)                                                                                                                                   |                                               |
| Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C                                                                                                                            |                                               |
| Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C                                                                                                                            |                                               |
| Humedad relativa: ≤95%                                                                                                                                                    |                                               |
| Grado de protección IP67                                                                                                                                                  |                                               |
| Carcasade metal y plástico                                                                                                                                                |                                               |
| Dimensiones:94,4 (An)x84,7 (Al) x 288,4 mm                                                                                                                                |                                               |

DAHUA-4401

DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S5



Cámara IP 4MP Smart Dual Light de exterior

|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Referencia / Modelo                                  | DAHUA-4401 / DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S5 |
| Peso neto:1kg                                        |                                               |
| Peso bruto:1,23kg                                    |                                               |
| 3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación) |                                               |