



TT6 102 Dca

Cable Coaxial (WKA-0101-020-01)

El cable TT6 102 están basados en el estándar RG6 y fabricado conforme a los más altos estándares de calidad. Incorpora un sistema de triple apantallamiento (Trishield) que proporciona una excelente protección frente a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia.

Características principales:

- Nucleo de cobre puro 100%
- Clase A+ de eficacia de apantallamiento (>110 dB)
- Apantallamiento triple (Trishield): lámina de aluminio + trenza de aluminio + segunda lámina de aluminio
- 80% de cobertura de trenza
- Dieléctrico físicamente espumado para una menor atenuación
- Producción bajo rigores de control muy estrictos
- Certificado Dca
- Disponible en rollos de 100 m

Datos Técnicos

Artículo:		TT 6 102 Dca	Atenuación	
Referencia		WKA-0101-020-01		
Parámetros			Frecuencia	dB / 100m
Rango de frecuencias	MHz	5 - 3000	55 MHz	5,25
Núcleo	/	1,02 mm Cu puro	187 MHz	9,35
Trenza	/	Trishield 80%	450 MHz	14,43
Tipo de cable	/	RG6	750 MHz	17,50
Apantallamiento	/	Lámina de Al pegada al dieléctrico/ trenzado Al 80% / Lámina de Al pegada a la cubierta	2150 MHz	29
Cubierta	/	PVC LSZH (Dca) blanco		
Impedancia	Ohm	75		
Diámetro de la cubierta	mm	6,7		
CPR	/	Dca		
Longitud de la bobina	m	100		
Código EAN	/	5903953010292		