

///

UV-IPC6658SR-X25-VF

Uniview



Características

- Cámara IP PTZ | Gama Prime
- 8 MP(3480x2160)
- Lente varifocal motorizada 6 ~ 150mm
- Zoom óptico 25X
- Iluminación mínima 0.003 lux | 0 lux con luz suplementaria
- Alcance IR 200 m
- Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad
- Conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de aglomeración
- SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas
- 1024 presets
- Velocidad de movimiento horizontal 300°/s
- Velocidad de movimiento vertical 200°/s
- Salida de vídeo BNC
- PoE IEEE802.3at
- Impermeable IP66
- Audio 1 Entrada / 1 Salida
- Alarmas 2 Entradas / 1 Salida
- Ranura para microSD 256 GB
- Botón de reset
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	UNIVIEW
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	8 Megapixel (3480x2160) 30 fps (20 fps cuando todas las funciones están habilitadas)
Iluminación mínima	0.003 Lux (color)
Iluminación infrarroja	IR 200 metros
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Óptica	Varifocal 6~150mm (Zoom óptico 25X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/100,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Smart Intrusion Prevention	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligente	Conteo de personas, Detección facial, Cruce de línea, Detección de intrusión, Auto tracking, Detección de audio, Objeto reitrado, Objeto abandonado
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad	Horizontal: 0.1° ~ 240° /s, Vertical: 0.1° ~200° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 300° /s, Vertical: 240° /s
Posiciones preestablecidas	1024 preset, preset patrol, route patrol, recorded patrol
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Salida de vídeo	RJ45
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI

Alimentación	DC 24 V / AC 24 V / 58W, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +65° C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones (sin soporte)	384 mm (Al) x 227 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	5610 g