

Videoporteros / Hikvision / Monitores

DS-KH6320Y-WTE2

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Pantalla táctil TFT para videoportero de 7" a 2 hilos
- Micrófono y altavoz integrados
- Audio bidireccional
- 8 entradas de alarma
- 2 salidas de relé
- Ranura microSD
- Grabación y captura de imágenes
- Extensión múltiple de pantallas
- Conexión TCP/IP a través de DS-KAD70xY y WiFi
- Llamadas internas entre dispositivos
- Montaje en superficie
- Notificaciones push a través de app Hik-Connect (al recibir llamada desde placa exterior)

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH6320Y-WTE2
Sistema operativo	Linux
LCD	TFT de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Entradas	8 x alarma configurables, 1 x RS485
Salidas	2 x relé
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Conexión	2 hilos / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P)
Acceso remoto	Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Alimentación	Mediante hub Hikvision específico para videoporteros de 2 hilos (6 W máx.)
Temp. funcionamiento	-10 °C ~ +50 °C
Dimensiones	140 (Al) x 200 (An) x 15 (Fo) mm
Peso	327 g
Monitores esclavos	No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos