



Controlador Autónomo RFID X1-SECURE

Sistema de control de accesos compacto programable para usar con llaveros de proximidad RFID SECURE.

X1-SECURE es un sistema de control de acceso compacto y programable que garantiza la identificación segura mediante llaveros de proximidad. Su comunicación cifrada verifica la autenticidad de cada llave, mientras que los llaveros SECURE incorporan protección anticopia, ofreciendo una solución de seguridad realmente robusta.

X1-SECURE

New

REFERENCIA	93110
Capacidad	1000 usuarios (10 visitantes + 2 pánico)
Lector RFID	SECURE (13,6 MHz)
Distancia operativa	2-5 cm
Conexiones	Relé (NO/C/NC) Wiegand (26-37 bits) Pulsador EXIT Contacto magnético Salida alarma
Rele	NO/COM/NC (2A máx)
Protección	IP66 - Antivandálico
Instalación	Superficie
Alimentación	12..18 VDC
Consumo	35mA reposo
Dimensiones	103 x 48 x 20mm

- **Controlador y lector RFID**
- **Doble protección: cifrado RFID y llaveros anticopia**
- **Altas y bajas con mando IR o tarjeta master**
- **Modos: controller, standalone, wiegand**
- **1000 usuarios (10 visitantes y 2 usuarios de pánico)**
- **Rele 2A (NO/COM/NC)**
- **Pulsador salida, contacto magnético y salida alarma**
- **Antipassback, esclusa y alarma puerta abierta**
- **Funciones avanzadas:**



Función Clonación.

Posibilita el traspaso de la programación entre controladores de la misma familia.



Función Auto-recolección.

Posibilita la programación de los llaveros automáticamente en un periodo de tiempo.



Bus
Wiegand



Llaveros
Anticopia



Llaveros de proximidad SECURE

Los lectores SECURE unicamente identifican llaveros de proximidad con protección SECURE.

REFERENCIA	93108
Material	Epoxi y anilla metálica
Dimensiones	3,5mm
Cantidades	Caja 50 ud.