

Ficha Técnica



CPR 

Referencia:

TRAPF-215 LH

Clase Dca s1 d0 a1



Descripción:

Cable Trenzado y Apantallado 2 x 1,50 mm Poliolefina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Valor Nominal
Conductor del cable	Cobre pulido flexible
Sección	2x1,50 mm Trenzado C/Pantalla y Funda
Aislamiento	Poliolefina
Colores	Rojo y Negro
Resistencia Eléctrica Máxima (20°C)	Máx. 14,81 Ω /Km
Diámetro de los conductores	2,80 $\pm$ 0,10 mm
Vueltas por metros	23 $\pm$ 2
Diámetro de la cubierta	5,90 $\pm$ 0,40 mm
Pantalla	Cinta de aluminio al conjunto
Drenaje	Hilo de drenaje a masa CSN
Tensión de Trabajo	500 V
Temperatura de servicio	20°/+70°
Capacidad	86 pF/m
Impedancia	120 Ω

Normativa:

UNE EN 50575/A1: 2016

UNE EN 60332-1-2

UNE EN 50399:2012

UNE EN 61034-2

UNE EN 60754-2

Reacción al fuego

Clase CPR: Dca s1 d0 a1

DoP: 038011

Observaciones:

La Presentación estándar será en rollos de 100 metros. Bobinas 500m ó 1.000m

Certificado CE Comunidad Europea

* LA EMPRESA GESCABLE, S.L. SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LOS ARTICULOS SIN PREVIO AVISO