

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Bullet

DS-2CE17H0T-IT3F(2.8mm)(C)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama Value
- Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
- High Performance CMOS
- 5 Megapíxel (2560x1944)
- Salida 4 en 1
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 40 m
- 2D DNR
- IR CUT
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	Value
Sensor de imagen	High Performance CMOS
Resolución máxima	5Mpx (2560x1944) a 20fps
Resolución	TVI: 5 Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 4Mpx (25~30 fps) AHD: 5 Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	85° (H), 63° (V), 110° (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR Alcance 40 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 4.3 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Cubierta Frontal: Metal Cuerpo de cámara: Plástico
Dimensiones	75.4 mm (Al) × 78.9 mm (An) × 216.6 mm (Fo)
Diámetro de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	330 g