

Networking / Switching / Gestionable

RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2

REYEE



Características

- Reyee
- Switch de sobremesa Gestionable Capa 2/Capa 2+
- 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP 10/100/1000 Mbps
- 24 puertos PoE/PoE+ (puertos 1~24)
- Soporta alimentación PoE hasta 370W en total para todos los puertos

Especificaciones

Interface	24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP
Velocidad puertos	24 x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP 10/100/1000 Mbps
PoE	Puertos 1~24 802.3af/at
Suministro de energía eléctrica	Hasta 30 W por puerto (370W para todo el dispositivo)
Características PoE	Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE PoE Watchdog (Disponible en la última versión de firmware)
VLAN	Hasta 4096 Voice VLAN
Protocolos y Tecnologías de Red	LLDP/LLDP-MED IGMP Snooping v1/v2/v3 CPU Protect Policy, Energy Efficient Ethernet ACL Jumbo Frame 9216 Voice Vlan ACL Static LAG LACP 802.1X
Control de redundancia	Spanning Tree (STP, RTSP) ERPS (solo disponible en sus puertos SFP)
Protocolos Gestión	Web/Cloud/APP/SNMP
Instalación	Rack
Alimentación	AC 100 V - 240 V
Temperatura de funcionamiento	0° C - 50° C
Dimensiones	293 (Fo) x 44 (Al) x 440 (An) mm
Peso	4,5 Kg (Con embalaje)