

**1456****GATEWAY MASTER DE VIVIENDA PARA SISTEMA VIP**

Gateway de vivienda en versión master (no necesita la presencia de videoporteros). Permite utilizar la instalación de videoportero desde un tablet o un smartphone que tengan la aplicación Comelit, descargable gratuitamente. Esta función se puede utilizar tanto localmente con redes Wi-Fi como en movilidad con redes 3G (o superiores); la conmutación de la conexión de Wi-Fi a 3G y viceversa se efectúa automáticamente según la disponibilidad de dichas redes. El gateway se tiene que conectar siempre a un router ADSL o a otro dispositivo que garantice la conectividad Wi-Fi localmente y 3G en movilidad. Salvo limitaciones de la banda disponibles, el gateway puede dar servicio a 15 aparatos como máximo (entre videoporteros, smartphone, tablets y PC) con 4 flujos de audio/vídeo simultáneos. También permite comunicaciones "Intercom" entre cada uno de los 15 dispositivos en servicio. El gateway dispone de 1 puerto Ethernet para la entrada de la columna montante del sistema VIP, 1 puerto POE, 2 puertos POE (configurables como no POE) y 1 puerto no POE. También está dotado de una entrada para la alimentación. Dimensiones: 70x90x62 mm (4 módulos DIN).

**1456****GATEWAY MASTER DE VIVIENDA PARA SISTEMA VIP****CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Altura (mm)	62
Anchura (mm)	70
Profundidad (mm)	90
Temperatura de funcionamiento (°C)	-5 ÷ 50
Montaje con guía DIN	Si
Módulos DIN (n°)	4

**CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE/FIRMWARE**

Asignación IP	AUTO IP, DHCP, ESTÁTICA
---------------	-------------------------

**COMPATIBILIDAD**

Sistema ViP	Si
-------------	----

**CONECTIVIDAD**

Puertos Ethernet (n°)	5
-----------------------	---