

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Bullet

UV-UAC-B112-AF28

Uniview



Características

- Uniview
- Cámara Bullet Analógica
- 4N1 TVI/AHD/CVI/CVBS
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapíxel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0.02 Lux
- IR Alcance 20 m
- Micrófono integrado
- Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Uniview
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2Mpx
Tasa Main Stream	2Mpx (1920x1080)
Tasa Extra Stream	720p (1280x720)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	90.5° (H), 49.6° (V), 109.5° (D)
Iluminación mínima	0.02 Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux, IR ON
Alcance Infrarrojos	20 m
Audio	Micrófono integrado (Audio a través de cable coaxial en HDTV1)
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, 2D-DNR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180° y giro vertical de 180°
Salida de vídeo	BNC, soporta TVI, AHD, CVI y CVBS
Alimentación	DC 12 V / 2.88 W
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	143 (Fo) x 63 (Al) x 65 (An) mm
Peso	135 g