

TEGUI

Ficha de producto


SERIE 7 TEGUI
Kit audioA 10 (10 viviendas) placa y teléfonos SERIE 7
 REF. 375019 | EAN. 8424748750195

Kit audio del Sistema Convencional compuesto por 10 teléfonos SERIE 7 ref. 374200 y placa SERIE 7 en acabado aluminio anodizado. Instalación empotrada de la placa de calle.

Garantía 3 años


[> The product details page](#)

Descripción general

Kit audio del Sistema Convencional compuesto por 10 teléfonos SERIE 7 ref. 374200 y placa SERIE 7 en acabado aluminio anodizado. Instalación empotrada de la placa de calle.

Características del producto

- Diseño elegante y sencillo.
- Ampliables hasta 4 teléfonos en la misma llamada.

Descripción

Kit A10 portero electrónico para diez viviendas formado por una placa de la SERIE 7 + 10 teléfonos de la SERIE 7, dispone de alimentador tipo E-30 y caja de empotrar. La placa tiene un acabado en aluminio anodizado y su instalación es empotrada.

Características técnicas

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Con vídeo | No |
| Número de estaciones interiores | 10 |
| Número de estaciones exteriores | 1 |
| Número de botones de llamada/timbre | 10 |
| Técnica de instalación | Sistema multicable |
| Tipo de instalación unidad interior | Montado superficial (escayola) |
| Color de la estación interior | Blanco |
| Tipo de instalación unidad exterior | Montado empotrado (escayola) |
| Material de la unidad exterior | Aluminio |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Clase de protección (IP) | IP54 |
| Temperatura de funcionamiento | -20-60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
| Tipo de tensión | CA |
| Voltaje nominal | 207-253 V |
| Corriente nominal | 0.002-0.052 A |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Nivel de sonido | 89 dB |
| Consumo en modo de espera | 0.002 mA |
| Libre de halógenos | No |
| Tratamiento antibacteriano | No |
| Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |

| | |
|---|--------------|
| Color de la estación exterior | Aluminio |
| Ampliable a la cantidad máx. de unidades exteriores | 3 |
| Permite la conexión con el smartphone | No |
| Comunicación interna | No |
| Manos libres | No |
| Con función día/noche | No |
| Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom) | No |
| Con función de memoria | No |
| Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
| Compatible con audífonos | No |
| Apto para personas discapacitadas | No |
| Compatible con Apple HomeKit | No |
| Compatible con Google Assistant | No |
| Compatible con Amazon Alexa | No |
| Compatible IFTTT | No |
| Anchura | 260 mm |
| Altura | 232 mm |
| Profundidad | 288 mm |
| Profundidad de instalación | 34 mm |
| Resistencia al impacto | No aplicable |

| | |
|--|---------------------------------|
| Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm ² |
| Puerto USB | No |
| Equipado con protección de placa impermeable | No |
| Con lámpara de señal | No |
| Tipo de montaje | Montado en superficie/en ranura |
| Modo de control | Con cable |
| Contiene pila y/o acumulador | No |
| Control volumen | Si |
| Direccionable | No |
| Portero con aplicación móvil | No |
| Número de tonos | 1 |
| Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si |
| Función de memorización de visitantes | No |
| Distancia máxima entre placa y unidad interior | 1000 m |
| Tipo de clasificación de comunicación | No aplicable |
| Objeto conectado | No |

