



Cable coaxial CXT, 19AtC Euroclase Dca y blindaje clase A, en tubo corrugado de PVC

Cable coaxial RG-6 con vivo fabricado en cobre y malla en aluminio (Cu/Al), con una excelente cobertura del trenzado (79%) (Ref.212811). Un cable 19AtC, de doble blindaje y cubierta LSFH (Low Smoke, Free of Halogen).

El cable está protegido por un tubo corrugado que facilita la tarea de instalación y de canalización a través de las infraestructuras del edificio. El tubo corrugado aporta gran resistencia mecánica, protegiendo el cable frente a impactos, torsiones, dobleces, etc. De esta forma se alarga la vida útil del cableado sin daños, que podrían afectar negativamente al rendimiento de la instalación.

Ref.	212825
EAN13	8424450335376

Otras características

Color	Gris
Longitud	125,00 m
Diámetro del tubo	20,00 mm
Resistencia a la compresión del tubo	320,00 N

Datos físicos

Peso neto	103,00 g
Volumen bruto	0,40 dm³
Peso bruto	103,00 g
Anchura	20,00 mm
Altura	1.000,00 mm
Profundidad	20,00 mm

Embalajes

Rollo 125 Metros

Peso del producto principal 103,00 g

Destaca por

- Conductor interno fabricado en cobre y malla en aluminio
- Apantallamiento de clase A
- Euroclase Dca-s2,d2,a1
- Protegido con tubo corrugado de PVC que facilita la instalación y aporta resistencia mecánica

