

Ficha de producto



CLASSE 100 TEGUI

Kit vídeo 1 vivienda 2 hilos, placa SFERA NEW con cámara color HQ y monitor manos libres Classe 100 conectado

REF. 379516 | EAN. 8424744000386

Kit manos libres unifamiliar con monitor conectado CLASSE 100X16E Wi-Fi, manos libres, pantalla LCD de 5", placa exterior de pulsadores modular SFERA NEW con cámara color HQ con frontal de aluminio.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Kit manos libres unifamiliar con monitor conectado CLASSE 100X16E Wi-Fi, manos libres, pantalla LCD de 5", placa exterior de pulsadores modular SFERA NEW con cámara color HQ con frontal de aluminio.

Características del producto

- Gracias a la conexión Wi-Fi, es posible asociar el monitor de video a la App Home + Security
- Desde la App podrás controlar las principales funciones del videoportero (recepción de la llamada, apertura de las cerraduras, activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras, actualización firmware y activaciones adicionales)
- La instalación puede realizarse de superficie con el soporte metálico correspondiente (suministrado) o de sobremesa gracias a los soportes de sobremesa (2 x 344692) – se vende por separado.
- La placal exterior Sfera New es IP54 e IK10
- Alimentación vía SCS BUS 18V a 27V

Descripción

Kit manos libres unifamiliar con monitor conectado Classe 100X16E Wi-Fi, manos libres, pantalla LCD de 5", placa exterior de pulsadores modular SFERA NEW con frontal de aluminio y cámara color HQ gran angular de 5 MPx con filtros digitales y LED blancos para iluminación del campo de disparo. Luz blanca LED para etiquetas rotulables. Dispone de 2 botones físicos para controlar las principales funciones – respuesta y finalización de la comunicación – está dotado de 3 botones táctiles para controlar las principales funciones – apertura de la cerradura, activación de las luces de la escalera y activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras– más 4 botones táctiles configurables – ej. intercom, activación de la cerradura adicional. El dispositivo dispone de un joystick lateral para regular: el color, la luminosidad y el contraste de la pantalla, el volumen del audio, el volumen del tono de llamada y la configuración Wi-Fi. Dispone de leds para indicar el estado de la llamada y el Wi-Fi. Además, gracias a la conexión Wi-Fi es posible emparejar el dispositivo a la App Home +

Ventajas destacadas

Ventajas en el uso

- Instalación sencilla, sistema de 2 hilos

Características específicas

- Sustitución inmediata de una antigua unidad interna de 2 hilos, sin trabajo adicional para el instalador



Security (disponible para Android e iOS). Desde la App podrás controlar las principales funciones del videoportero (recepción de la llamada, apertura de las cerraduras, activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras, actualización firmware y activaciones adicionales). La instalación puede realizarse de superficie con el soporte metálico correspondiente (suministrado) o de sobremesa gracias a los soportes de sobremesa (2x344692) – se vende por separado. El dispositivo, que también dispone de función estudio profesional, debe configurarse.

Características técnicas

Con vídeo	Si
Número de estaciones interiores	1
Número de estaciones exteriores	1
Número de botones de llamada/timbre	2
Técnica de instalación	Sistema de bus
Tipo de instalación unidad interior	Montado superficial (escayola)
Color de la estación interior	Blanco
Tipo de instalación unidad exterior	Montado superficial (escayola)
Material de la unidad exterior	Aluminio
Color de la estación exterior	Gris
Sistema de imágenes	PAL
Propiedad del sistema de imagen	Color
Seguridad auditiva	No
Permite la conexión con el smartphone	Si
Comunicación interna	Si
Manos libres	Si
Con función día/noche	Si
Ángulo de apertura cámara	151 °
Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom)	No
Con función de memoria	No
Tamaño de la pantalla	127 mm
Tamaño de la pantalla en pulgadas	5 inch
Cámara de ajuste manual	Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión	Si
Compatible con audífonos	No
Compatible con Apple HomeKit	No

Voltaje nominal	20-27 V
Corriente nominal	0.030-0.35 A
Frecuencia	0-0 Hz
Nivel de sonido	81 dB
Consumo en modo de espera	30 mA
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	0.1-2.5 mm²
Puerto USB	Si
Equipado con protección de placa impermeable	Si
Con lámpara de señal	Si
Tipo de montaje	Montado en superficie/en ranura
Modo de control	Inalámbrico
Contiene pila y/o acumulador	No
Control volumen	Si
Direccionable	Si
Portero con aplicación móvil	Si
Número de tonos	16
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico	Si
Resolución	Otros
Ajuste del brillo de la pantalla	Si
Ajuste del contraste de la pantalla	Si
Función de memorización de visitantes	No
Tipo de cámara	Ajustable
Ángulo de visión de la cámara	151 °

Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Anchura	164 mm
Altura	165 mm
Profundidad	20.5 mm
Resistencia al impacto	IK10
Clase de protección (IP)	IP30
Temperatura de funcionamiento	5-40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25-70 °C
Tipo de tensión	CC

Distancia máxima entre placa y unidad interior	600 m
Tipo de clasificación de comunicación	Otros
Objeto conectado	Si
Método de operación	SCS
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	No
Programable	No
Interoperabilidad del protocolo de conexión	No
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Nombre de la aplicación	Door Entry

Documentación

Documentación Técnica

 [LE15028AA.pdf](#) | PDF (14.96Mo)

