

NVR Dahua WizSense de 32 canales serie NVR-5-EI2



- NVR Dahua WizSense de 32 canales
- Formatos Smart H.265+
- Resolución hasta 32MP y codificación hasta 40x1080P@30fps
- Ancho de banda 448 Mbps
- Salidas HDMI 8K y VGA
- Doble puerto Ethernet con agregación de enlace y tolerancia a fallos
- Audio bidireccional y metadatos
- Análisis avanzada con AcuPick, SMD Plus, detección facial y EPI
- Compatible con Onvif y software VMS
- Alimentación 12VDC



Referencia / Modelo	DAHUA-4932 / DHI-NVR5232-2N-EI2
NVR Dahua WizSense serie NVR-5-EI2	
32 canales IP	
Resolución soportada: hasta 32MP	
Decodificación: hasta 40 canales 1080P@30 ips (sin IA) o 32 canales 1080P@30 ips (con IA)	
Salidas de vídeo: 1 HDMI (hasta 8K), 1 VGA	
Vídeo	
Entradas IP: 32 canales	
Resoluciones compatibles: 32MP (7680x4320), 24MP (5760x4320), 16MP (5376x3024), 12MP (4000x3000), 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (2592x1944), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 960P (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)	
Capacidad de decodificación (IA desactivada): hasta 40x1080P@30 fps	
Capacidad de decodificación (IA activada): hasta 32x1080P@30 fps	
Capacidad de codificación principal: hasta 40x1080P@30 fps	
Substream configurable	
Resolución de salida HDMI: hasta 7680x4320	
Resolución de salida VGA: hasta 1920x1080	

NVR Dahua WizSense de 32 canales serie NVR-5-EI2

Referencia / Modelo	DAHUA-4932 / DHI-NVR5232-2N-EI2
Visualización multipantalla:	
Pantalla principal: 1/4/8/9/16/25/36 cuadrantes	
Subpantalla: 1/4/8/9/16 cuadrantes	
Reproducción sincronizada: hasta 16 canales	
Compresión de vídeo: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG	
Funciones inteligentes	
AcuPick: búsqueda precisa mediante IA desde grabador y cámara	
IA desde grabador:	
4 canales de detección facial	
4 canales de reconocimiento facial	
8 canales de protección perimetral	
16 canales SMD Plus	
4 canales de metadatos	
IA desde cámara:	
Detección facial	
Reconocimiento facial	
Protección perimetral, SMD, ANPR	
Análisis de estéreo, mapa de calor, conteo de personas, distribución de multitudes	
Detección de EPI, objetos inteligentes y sonidos inteligentes	
Audio	
1 entrada RCA	
1 salida RCA	
Compresión de audio: G.711a/u, PCM, G726	
Almacenamiento	
2 bahías SATA (hasta 20 TB por disco, no incluidos)	
Alarmas	
4 entradas / 2 salidas de alarma	

NVR Dahua WizSense de 32 canales serie NVR-5-EI2

Referencia / Modelo	DAHUA-4932 / DHI-NVR5232-2N-EI2
	Alarmas inteligentes: detección facial, metadatos, conteo, EPI, etc.
	Alarmas generales y de anomalía
Interfaz de comunicación	
	RS232
	RS485
	USB: 1 frontal USB 2.0 y 1 trasero USB 3.0
Red	
	2 puertos Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
	Protocolos: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, Alarm Server, IP Search (compatible con cámara IP, DVR, NVS), Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI
	ONVIF 24.12 (Profiles T, S, G, M), CGI, SDK
	Compatible con navegadores Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox
Alimentación	
	12 VDC, 4 A
	Consumo: ≤10 W (sin HDD)
Ambiental	
	Temp. operativa: -10 °C a +55 °C
	Temp. de almacenamiento: -20 °C a +60 °C
	Humedad: 10 %~93 % RH
Características físicas	
	Dimensiones: 375 × 284,8 × 56 mm
	Peso neto: 1,58 kg
	Peso bruto: 2,80 kg
Contenido	
	NVR Dahua WizSense de 32 canales DAHUA-4932 (DHI-NVR5232-2N-EI2)
Certificaciones	
	CE-EMC, CE-LVD