



4680KC

UNIDAD DE AUDIO/VÍDEO COLOR KIT SIMPLEBUS SERIE IKALL



Grupo audio y vídeo para sistema SimplebusKIT con regleta de conexiones y telecámara CCD gran angular de 1/4" en color, orientable frontalmente e iluminación con leds. Incluye regleta de conexiones y sistema digital de gestión del audio con Ecocanceling, altavoz hermético y micrófono electret; el volumen del altavoz se regula desde la parte frontal. Incluye microprocesador y DIP switches de 8 posiciones para programar las llamadas a los usuarios. Señalizaciones audio y vídeo de ayuda para personas discapacitadas, activadas mediante programación. Alimentación 33 Vcc mediante alimentador dedicado. Función electrónica abrepuertas a bordo (3A) y, además, contactos C, NC, NO de relé de 10A. Para montar en los módulos art. 33410, 33411 y 33412. Dimensiones: 102x55x38 mm. Entrada del abrepuertas temporizado e indicación de puerta abierta.



4680KC

UNIDAD DE AUDIO/VÍDEO COLOR KIT SIMPLEBUS SERIE IKALL

Tipo	Unidad de audio y video
Altura (mm)	102
Anchura (mm)	55
Profundidad (mm)	43
Peso del producto (g)	200
Color del producto	Blanco
Tipo de material de revestimiento	ABS

SISTEMAS COMPATIBLES

Kit de audio/video Simplebus 2, fuente de alimentación art. 1209	Si
--	----

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	9.7 (Ø), omnidireccional
Altavoz	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Tecnologías implementadas	Cancelación de eco

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

Cámara	Colores
Tipo de sensor	1/3" CMOS
Sensibilidad	1.00
Orientación de la cámara	Vertical

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa
Tensión de alimentación	33VDC
Absorción máxima (W)	13

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Bornes	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
--------	-------------------------------------



4680KC

UNIDAD DE AUDIO/VÍDEO COLOR KIT SIMPLEBUS SERIE IKALL

Bornes extraíbles	Si
Número de entradas (n°)	2
Número de salidas (n°)	2
Tipo de salidas	Relé (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: pulso de desbloqueo de 4A, corriente de retención de 200mA para cerraduras de 12VAC/DC (impedancia máxima 18 Ohm)

AJUSTES

Volumen del altavoz	Si
---------------------	----

MODO DE PROGRAMACIÓN

Configuración manual (mediante Dip Switch)	Si
--	----

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Clase ambiental	IV
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNCIONES PRINCIPALES

Apertura de puerta	Si
Número de relés auxiliares (n°)	1
Entrada para botón de apertura de puerta local	Si
Entrada de señalización de puerta abierta	Si

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Señalizaciones audio	Si
Señalizaciones vídeo	Si



4680KC

UNIDAD DE AUDIO/VÍDEO COLOR KIT SIMPLEBUS SERIE IKALL

Síntesis del habla

Si