



Código de producto

F01525

MONITOR KIT WAY 7"

Referencia

EAN

1525

8424299015262

Descripción

- Montaje en superficie (conector de pared incluido).
- Pantalla táctil de 7". Interfaz de usuario intuitivo compatible con las operaciones de deslizamiento.
- Leds: Blanco: monitor Activado; Morado: No-molestar Activado; Verde: Fotos/Videos pendientes de visualizar
- Modo de conversación: Manos libres
- Conexiones para timbre de puerta: bornas GND, BELL
- Fecha y hora: Hora: formato 24h; Fecha: formato configurable. Programable manualmente desde el monitor.
- Modo No molestar: Activación/Desactivación inmediata y/o temporizada para una franja horaria del día.
- Captura de fotos: Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y manual. 100 fotos sin tarjeta Micro SD, 1.000 con Micro SD (no incluida en el kit). Las fotos en el monitor se pueden copiar a la tarjeta Micro SD.
- Captura de vídeos: Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y manual. Sólo con tarjeta Micro SD 8-32 GB, no incluida en el kit. Hasta 128 vídeos de 15 s.
- Borrado fotos y vídeos: Uno a uno, selección varios, selección todos. Al llegar al límite de almacenamiento borra las más antiguas. Opción de formatear la Micro SD. Activado por defecto el borrado a los 30 días.
- Histórico de llamadas (con fecha y hora): Fotos y vídeos se almacenan con fecha y hora.
- Auto-on (visualización de la calle desde el monitor): 2 placas y 2 cámaras. Seleccionable.
- Apertura puerta peatonal (abrepuertas eléctrico): Activa salida 12 Vcc (Bornas S+, S- en placa). Tiempo de apertura programable (1-8 s.)
- Apertura puerta garaje (abrepuertas electromagnético): Activa relé (Bornas COM, NO/NC). Tiempo de apertura programable (1-8 s.)
- Ajustes de imagen: Brillo, Contraste y Color.
- Ajuste de volumen de llamada y conversación: niveles de 0-8
- Función intercomunicación interna en la vivienda: Posibilidad de llamada a uno o llamada a todos. Máximo hasta 3 monitores

por vivienda (1 Principal y 2 Adicionales)

- Idiomas de los menús: 16
- Melodías de llamada: 16. Seleccionables para: llamada de placa, timbre de puerta, llamada de intercomunicación.
- Compatibilidad con cámaras CCTV: Una cámara aérea analógica por placa.
- Conexiones:
 - Bus (B, B);
 - Timbre de puerta (GND, BELL);
 - Ranura para la tarjeta Micro SD (8-32 GB);
 - Interruptor de adaptación de impedancias para la señal de vídeo (dipswitch 1 ON al final de línea).
 - Interruptor de configuración de la dirección de la vivienda (dipswitch 2: OFF=Vivienda 1; ON=Vivienda 2)

Especificaciones Técnicas

Alimentación

- Nominal: 24Vdc NO POLARIZADO (no se tiene en cuenta la polarización durante la instalación). Se alimenta directamente desde el Bus

Ambientales

- Temperatura de funcionamiento: [-10°C, +55°C]
- Humedad relativa (sin condensación): [5%, 95%]
- Grado de estanqueidad (IP): 30

Mecánicas

- Dimensiones (ancho x alto x profundo): 222 x 154 x 11,5 mm

Pantalla táctil

- Tamaño: 7"
- Formato: 16:9
- Resolución: 1024 x 600 píxeles

Detalles

Medidas del producto (alto x ancho x profundo) mm	Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
154 x 222 x 11.5	0.5692	3,5x28,4x19,8	WAY

Manuales

- [970313 Distribucion y Asignacion de vivienda V04_24.pdf](#)
- [970313b Distribucion y Asignacion de vivienda V04_25.pdf](#)

Video formativo

- https://www.youtube.com/watch?v=IOTUdYSC4xU&list=P_Lf1YNFmssC3554qOXvGsVoRy3rwgEfja3&index=1