



Código de producto

F01527

PLACA KIT VIDEO WAY 1L COLOR

Referencia

1527

EAN

8424299015279

Descripción

- Montaje en superficie. Visera antilluvia incluida, necesaria para montaje.
- Acabado material: zamak y aluminio
- Conexiones (bornas S+, S-) para abrepuertas eléctrico de bajo consumo de 12 Vcc. Consumo máximo abrepuertas eléctrico: 250 mA en mantenimiento. Temporizable (1-8 s.).
- Relé libre potencial para activación 2ª puerta (garaje): Configurable como Normalmente Abierto/Cerrado (COM, NO/NC). Temporizable (1-8 s.).
- Conexión para pulsador de salida de zaguán (Bornas PL, S+): Activa el abrepuertas eléctrico (S+, S-) mientras se pulsa.
- Tarjetero (con extracción frontal) y pulsador de llamada, ambos con retroiluminación por leds. Activación retroiluminación por sensor de luz.
- Potenciómetro de ajuste del volumen del altavoz.
- Conexiones (GND, CCTV) para cámara analógica adicional CCTV.

Especificaciones Técnicas

Alimentación

- Nominal: 24Vdc NO POLARIZADO (no se tiene en cuenta la polarización durante la instalación). Se alimenta directamente desde el Bus

Ambientales

- Temperatura de funcionamiento: [-25°C, +70°C]
- Humedad relativa (sin condensación): [5%, 95%]
- Grado de estanqueidad (IP): 44

Mecánicas

- Dimensiones (ancho x alto x profundo): 94 x 164 x 21 (34 con visera) mm
- Grado de resistencia al impacto (IK): 07

Cámara

- Ángulos: H=120°; V=90°
- Visión nocturna en color a través de leds blancos (6) con activación por sensor de luz. Como tiene LEDs, no se requiere iluminación adicional.
- Resolución cámara: 900 TVL

Detalles

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
0.4438	4,9x19,8x10,8	WAY

Video formativo

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC3554qOXvGsVoRy3rwwEfga3>