

# AK-S562-S-WHITE


AKUVOX



## Características

---

- Akuvox
- Pantalla Linux TFT para videoportero de 7"
- Interfaz de usuario Easy UI
- Micrófono y altavoz integrados
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear
- 1 entrada de timbre y 8 de alarma
- 1 salida de relé
- Grabación y captura de imágenes
- Extensión múltiple de pantallas
- TCP/IP
- 1 puerto PoE IEEE802.3af
- Montaje en superficie sin necesidad de accesorio adicional
- SIP estándar de fácil integración
- Completa configuración a través de navegador Web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP SmartPlus
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda
- Directorio de llamadas y usuarios
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Visualización de cámaras por RTSP y ONVIF
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes



• Color blanco

## Especificaciones

<b>Marca</b>	Akuvox
<b>Modelo</b>	S562-S-WHITE
<b>Sistema operativo</b>	LINUX OS
<b>Hardware</b>	RAM: 128 MB   ROM: 128 MB
<b>LCD</b>	7" TFT 1024 x 600
<b>Capacidad</b>	Contactos: 500 Mensajes: 100 Registros de llamada: 100
<b>Modo de operación</b>	Panel táctil capacitivo
<b>Entradas</b>	8 x alarma configurables, 1 x timbre y 1 x RS485
<b>Salidas</b>	1 x relé
<b>Audio</b>	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
<b>Formato de Audio</b>	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
<b>Acceso remoto</b>	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
<b>Modo de funcionamiento</b>	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
<b>Actualizaciones de firmware</b>	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100 BaseT RTSP / ONVIF
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 600 mA máx. PoE estándar (IEEE802.3af)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10 °C ~ +45 °C
<b>Dimensiones</b>	216 (An) x 119 (Al) x 22 (Fo) mm
<b>Peso</b>	600 g