

**UT2010W****MÓDULO AUDIO ULTRA WHITE SIMPLEBUS2**

Módulo audio para placa de calle Ultra, color blanco RAL9016, sistema Simplebus 2. Utilizar en instalaciones con el alimentador art. 1210/1210A. Fácil de instalar y simple de configurar gracias a la programación inteligente de los pulsadores de llamada. Sensor crepuscular para el apagado automático de la retroiluminación de los tarjeteros durante el día. Micrófono digital omnidireccional y doble altavoz para ofrecer un audio de alta fidelidad. Señalizaciones audio y vídeo de ayuda para personas discapacitadas, activadas mediante programación. Preinstalación para 2 pulsadores de llamada. Completar con tapón, pulsador individual o pulsador doble, realizados en plástico de elevada calidad, con un tratamiento que evita que se vuelvan amarillos u opacos, o bien en aluminio. Las regulaciones y programaciones se pueden efectuar sin desmontar el módulo. ULTRA, la nueva placa de calle tecnológicamente más evolucionada, muy fácil de instalar. Disponible en la versión de empotrar (espesor que sobresale de la pared de 10 mm) o de superficie (espesor que sobresale de la pared de tan solo 35 mm). Dimensiones (L x A x P): 100 x 90 x 35 mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



UT2010W

MÓDULO AUDIO ULTRA WHITE SIMPLEBUS2

INFORMACION GENERAL

Tipo	Modular
Anchura (mm)	100
Altura (mm)	90
Profundidad (mm)	35
Peso del producto (g)	275
Color del producto	Blanco RAL9016, Negro RAL9005, Transparente
Tipo de material de revestimiento	Polycarbonato, Aleación de aluminio
Montaje de empotrar	Sí, con un accesorio dedicado
Montaje de pared	Sí, con un accesorio dedicado

SISTEMAS COMPATIBLES

Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Si
Kit de audio/video Simplebus 2, fuente de alimentación art. 1209	Si
Audio Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Si

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	Sensor digital de audio MEMS, omnidireccional
Altavoz	28mm (Ø), 8 Ohm, 1W (2)
Tecnologías implementadas	Full-Duplex

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Alimentación desde el bus de videoportero
Tensión de alimentación	33VDC
Absorción en stand-by (W)	1.5
Absorción máxima (W)	3.5

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE



UT2010W

MÓDULO AUDIO ULTRA WHITE SIMPLEBUS2

Tipo de llamada	Botones
Tipo de botones	Mecánico
Numero de botones (n°)	2
Color de la retroiluminación	Blanca, Apagada
Bornes	L L V+ V- COM NC NO SE+ SE-/GND RTE TX- TX+ RX- RX+
Número de entradas (n°)	1
Número de salidas (n°)	2
Tipo de salidas	Relé (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, pico de 10A), SE: pulso de desbloqueo de 4A, corriente de retención de 200mA para cerraduras de 12VAC/DC (impedancia máxima 18 Ohm)
Puertos de comunicación	Micro-USB
Sensor crepuscular	Si

AJUSTES

Volumen del altavoz	Si
Volumen del micrófono	Si
Brillo de luz de fondo	Si

MODO DE PROGRAMACIÓN

Configuración manual (mediante Dip Switch)	Si
Software ViP Manager	Si

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Indice de protección IP	IP65
Clasificación resistente a vandalismo (Código IK)	IK08
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Clase ambiental	IV



UT2010W

MÓDULO AUDIO ULTRA WHITE SIMPLEBUS2

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
-----------------	--

FUNCIONES PRINCIPALES

Apertura de puerta	Si
Número de relés auxiliares (n°)	1
Entrada para botón de apertura de puerta local	Si
Entrada de señalización de puerta abierta	Si
Indicaciones visuales del estado del sistema	Si
Señales acústicas del estado del sistema	Si
Síntesis del habla del estado del sistema	Si