

**EU8010****GRUPO AUDIO VIP**

Grupo audio que se debe utilizar para realizar placas de calle monobloque de Comelit o de terceros, sistema IP (ViP). El grupo audio/vídeo está alimentado mediante POE estándar, art. 1440A o art. 1595. La programación inteligente de los pulsadores de llamada facilita configuración. Sensor crepuscular para el apagado automático de la retroiluminación de los tarjeteros durante el día. Micrófono digital omnidireccional para un audio de alta fidelidad. Indicaciones de audio y visuales de ayuda para personas discapacitadas, activadas mediante programación. Dispone de 4 entradas para pulsadores inteligentes art. 3061S o de 1 entrada para pulsadores tradicionales. Completamente configurable con el software ViP Manager, es compatible con todas las prestaciones y los productos del sistema ViP. Dimensiones (L x H x P): 110 x 65 x 50 mm.



EU8010

GRUPO AUDIO VIP

INFORMACION GENERAL

Anchura (mm)	110
Altura (mm)	56
Profundidad (mm)	40
Peso del producto (g)	115
Color del producto	Blanco RAL9003
Tipo de material de revestimiento	Polycarbonato Makrolon 2407

SISTEMAS COMPATIBLES

Sistema VIP	Si
-------------	----

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	Sensor digital de audio MEMS, omnidireccional
Altavoz	28mm (ø), 8 Ohm, 1W
Tecnologías implementadas	Cancelación de eco, Reducción de ruido

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	PoE, Fuente de alimentación externa
Tensión de alimentación	33VDC
Fuente de alimentación PoE	36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC)
Absorción en stand-by (W)	2
Absorción máxima (W)	5.5

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Bornes	P1 C RTE RX+ RX- TX+ TX- + - V+ V- SE+ SE-NO CON NC
Bornes extraíbles	Si
Número de entradas (n°)	1
Número de salidas (n°)	2
Tipo de salidas	Relé (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, pico de 10A), SE: pulso de desbloqueo de 4A, corriente de retención de 200mA para cerraduras de 12VAC/DC (impedancia máxima 18 Ohm)



EU8010

GRUPO AUDIO VIP

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Puertos de comunicación	Ethernet
Sensor crepuscular	Si

AJUSTES

Volumen del altavoz	Si
Volumen del micrófono	Si

RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de red LAN	Ethernet 10 Mbit/s
Asignación de direcciones IP	DHCP, AUTO IP, IP fija

MODO DE PROGRAMACIÓN

Software ViP Manager	Si
----------------------	----

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Índice de protección IP	IP65
Clasificación resistente a vandalismo (Código IK)	IK08
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Clase ambiental	IV
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNCIONES PRINCIPALES

Apertura de puerta	Si
Número de relés auxiliares (n°)	1
Entrada para botón de apertura de puerta local	Si
Entrada de señalización de puerta abierta	Si



EU8010

GRUPO AUDIO VIP

FUNCIONES PRINCIPALES

Indicaciones visuales del estado del sistema

Si

Señales acústicas del estado del sistema

Si

Síntesis del habla del estado del sistema

Si