

**6602B****MONITOR ICONA VIP NEGRO**

Monitor en color de empotrar (en caja art. 6117) o de superficie (con soporte art. 6620) con pantalla táctil de 4,3" 16/9 y audio manos libres full-duplex. Permite regular la intensidad de la retroiluminación, el nivel de contraste, volumen del audio y volumen del tono de llamada. Dotado de serie con mandos táctiles para abrepuertas, activación del audio, autoencendido, función Privacidad y otros 3 mandos para funciones programables, led de señalización de puerta abierta y mensajes nuevos. Controla de serie la llamada timbre de planta y la repetición de llamada y prevé entradas de alarma y pánico y una ranura para la micro SD card. Es posible personalizar el tono de llamada y la función memo vídeo con un mensaje para ausente. Se puede utilizar en instalaciones POE estándar. Dimensiones 142,5x147x23mm. Compatible con formato vídeo H264.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



6602B

## MONITOR ICONA VIP NEGRO

## INFORMACION GENERAL

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Anchura (mm)                      | 143                           |
| Altura (mm)                       | 147                           |
| Profundidad (mm)                  | 23                            |
| Peso del producto (g)             | 500                           |
| Color del producto                | Negro RAL9005                 |
| Tipo de material de revestimiento | ABS, Vidrio                   |
| Montaje de empotrar               | Sí, con un accesorio dedicado |
| Montaje de pared                  | Sí, con un accesorio dedicado |
| Montaje de sobremesa              | Sí, con un accesorio dedicado |

## SISTEMAS COMPATIBLES

|     |    |
|-----|----|
| ViP | Si |
|-----|----|

## PANTALLA

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Display tamaño (")     | 4.3           |
| Relación de aspecto    | 16:9          |
| Pantalla táctil        | Sí, resistivo |
| Resolución (píxeles)   | 480x272       |
| Menú en pantalla (OSD) | Si            |

## CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Tipo                       | Manos libres                 |
| Función Bucle de Inducción | Si                           |
| Micrófono                  | 6mm (Ø), Omnidireccional     |
| Altavoz                    | 40 (ø) x 20 (H)mm, 8 ohm, 2W |
| Tecnologías implementadas  | Full-Duplex                  |

## CARACTERISTICAS ELECTRICAS

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de fuente de alimentación | PoE                                        |
| Fuente de alimentación PoE     | Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC) |



6602B

**MONITOR ICONA VIP NEGRO****CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE**

|                                                       |                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de botones                                       | Capacitivo                                                                   |
| Botones de servicio                                   | Abrepuertas, Respuesta, Silencioso (Privacy), Menú, Mensajes, Puerta abierta |
| Nº de botones programables para funciones adicionales | 3                                                                            |
| Bornes                                                | Out1 V- Pan AI V- CFP Op- Op+ S- S+                                          |
| Bornes extraíbles                                     | Si                                                                           |
| Número de entradas (nº)                               | 3                                                                            |
| Número de salidas (nº)                                | 1                                                                            |
| Tarjeta de memoria apoyada                            | Micro-SD (no suministrada)                                                   |
| Puertos de comunicación                               | RJ45 (Ethernet)                                                              |

**AJUSTES**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Volumen del altavoz             | Si |
| Volumen de tono de llamada      | Si |
| Contraste de pantalla           | Si |
| Retroiluminación de la pantalla | Si |

**RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN**

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo de red LAN              | Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet) |
| Asignación de direcciones IP | Auto IP, DHCP, Estática                                         |

**CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD**

|                                        |                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Índice de protección IP                | IP30                                                                                                     |
| Temperatura de funcionamiento (°C)     | 5 ÷ 40                                                                                                   |
| Humedad de funcionamiento (RH max) (%) | 25 ÷ 75                                                                                                  |
| Clase ambiental                        | I (B1)                                                                                                   |
| Certificaciones                        | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |



**6602B**

## MONITOR ICONA VIP NEGRO

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Apertura de puerta                                | Si |
| Apertura de puerta automático en llamada (Doctor) | Si |
| Modo silencioso (Privacidad)                      | Si |
| Autoencendido                                     | Si |
| Llamadas de intercomunicación                     | Si |
| Entrada para llamada desde el timbre de planta    | Si |
| Timbre personalizable                             | Si |
| Memoria de video                                  | Si |
| Envío llamadas de alarma                          | Si |
| Control del actuador                              | Si |
| Dirección múltiple                                | Si |
| Recepción de mensajes ViP                         | Si |
| Señal de puerta abierta                           | Sí |



**6602B**

## MONITOR ICONA VIP NEGRO

### ACCESORIOS



**6617 CAJA EMPOTRAR PLADUR, MONITOR ICONA SIMPLEBUS, VIP Y MANAGER**

Caja de empotrar que permite instalar los monitores Icona en paredes de pladur y/o cemento. Dimensiones: 129x129x50 mm



**6118 KIT FIJACIÓN PLADUR MONITOR ICONA SIMPLEBUS, VIP Y MANAGER**

Accesorio que permite montar los monitores Icona en pladur sin necesidad de utilizar una caja en la parte posterior.



**6117 CAJA DE EMPOTRAR PARA MONITOR ICONA SIMPLEBUS, VIP Y MANAGER**

Caja de empotrar. Es posible usar el accesorio de inclinación art. 6122. Dimensiones: 132x132x50 mm.