



Código de producto

F05197

LECTOR PROX. RESISTANT AUTÓNOMO

Referencia

5197

EAN

8424299051970

Descripción

Lector de proximidad antivandálico autónomo, de perfil estrecho y reducidas dimensiones.

Capacidad de hasta 1.000 usuarios.

El controlador permite hasta 2 tipos diferentes de acceso al instalar un lector de proximidad.

- Solo tarjeta
- Multitarjeta: Al presentar entre 2 y 9 tarjetas válidas se abrirá la puerta. El tipo de acceso Multitarjeta, permite que el usuario tenga que estar siempre acompañado. Por ejemplo, si se programa con 3 identificadores el controlador, para poder accionar la puerta, el usuario presentará su tarjeta válida y hasta que no se presenten dos tarjetas adicionales válidas (ejemplo las de los vigilantes) la puerta no se abrirá.

Especificaciones Técnicas

Instalación

- Montaje: Superficie

Ambientales

- Temperatura de funcionamiento °C: [-40, 60]
- Grado protección ambiental (IP): 67
- Humedad (sin condensación): [0, 98]

Mecánicas

- Dimensiones (alto x ancho x profundidad) (mm): 103 x 48 x 20
- IK:09

Eléctricas

- Alimentación: 9-18Vdc
- Consumo mínimo: 35mA

Características generales

- Tipo de lector: proximidad
- Controlador integrado: sí

Características lector de proximidad

- Tecnología del lector: EM, Mifare
- Distancia de lectura de tarjeta (cm): 2-6

Detalles

Peso producto embalado (kg)

0.3571

Tecnología Videoportero

NO PE/VP

Tecnología Control de Accesos

COMBINADO

Manuales

- 970384 Manual lector resistant 5197completo v05_26.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF05197ES.pdf

Accesorios



F04802
ALIMENTADOR DIN4
230VAC/12VAC-1A



F04813
ALIMENTADOR DIN6
100-240VAC/12VDC-2A

Video formativo

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLZe7Wm1ygerg>