Nice

Motion-Control

Sensor de movimiento, luz y temperatura.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

Yubii Home Pro

Yubii Home

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

Home Center 3

Home Center 3 Lite



SENSOR DE MOVIMIENTO | **SENSOR DE LUZ** | **SENSOR DE TEMPERATURA** | **ACELERÓMETRO** | **NOTIFICACIONES INMEDIATAS**

Z-Wave

Motion-Control es un sensor inalámbrico multifunción, que detecta movimiento, temperatura e intensidad luminosa. Asimismo, puede detectar las variaciones de la posición y los intentos de manipular el cuerpo exterior.

Motion-Control funciona con baterías y se actualiza vía radio. Su sensibilidad se adapta a las necesidades de los usuarios.

El LED incorporado facilita información sobre los movimientos registrados y las variaciones de temperatura. Entre las funciones disponibles, encontramos la de probador del campo Z-Wave.

Su montaje es rápido, no invasivo y viable en todas las superficies. El enganche universal permite situar el sensor en todas partes (paredes y techos incluidos).

Características principales:

- Compatible con los sistemas de control Z-Wave y Z-Wave Plus.
- Detecta también el mínimo movimiento y cambio de temperaturas.
- Sin iguales en su especie, posee la función de detección de terremotos.
- Funciona con baterías.
- Comunicación inalámbrica mediante el protocolo Z-Wave.
- Opción de actualización inalámbrica,
- Soporta el Security Mode (sistema de seguridad de la red Z-Wave) con cifrado AES-128.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Descripción	Ud./Paq.	Certificaciones
MOTION-CONTROL	Sensor de movimiento, luz y temperatura	1	CE

Código	**MOTION-CONTROL**
Tipo de batería	CR123A batería, 3,0 VDC (batería incluida)
Altura de instalación aconsejada (m)	>2
Temperatura de servicio (°C Mín./Máx.)	0 ÷ 40
Gama de medición de la temp. (°C Mín./Máx.)	-20 ÷ 100
Precisión en la medición de la temp. (°C)	0,5 (en una gama 0 ÷ 40)
Umbral de medición de la intensidad luminosa (LUX)	0 ÷ 32000
Protocolo radio	Z-Wave (500 serie)
Frecuencia radio (MHz)	868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) / 921.4, 919.8 (ANZ) / 869.0 (RU)
Alcance radio (m)	hasta 40m (dependiendo de la estructura del edificio)
En cumplimiento de las directivas europeas	RED 2014/53/EU - RoHS 2011/65/EU
Dimensiones (mm)	56 x 56 x 58,5 h