6205B

TELEFONILLO SONUS MANOS LIBRES NEGRO IP



Telefonillo de diseño para sistema ViP, con manos libres y llamada electrónica. Está dotado de 5 pulsadores frontales, 2 de ellos con iconos retroiluminados que identifican la función configurada de fábrica (abrepuertas y gestión de llamada) y 3 programables. Los pulsadores están dotados de puntos táctiles para personas con baja visión. En el lado izquierdo del telefonillo hay 2 interruptores: el primero para configurar el volumen del tono de llamada o el modo Silencio (con led de señalización), el segundo para regular el volumen del audio. Permite los modos "Abrepuertas automático tras llamada (modo Doctor)", "Respuesta automática (manos libres)", secreto de conversación y gestión de la llamada timbre de planta. Dimensiones (L x H x P): 121 x 121 x 25 mm, color negro.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

6205B

TELEFONILLO SONUS MANOS LIBRES NEGRO IP

INFORMACION GENERAL	
Anchura (mm)	121.2
Altura (mm)	121.2
Profundidad (mm)	25
Peso del producto (g)	188
Color del producto	Negro
Montaje de empotrar	No
Montaje de pared	Si
Sistema audio/vídeo	Si

SISTEMAS COMPATIBLES	
ViP	Si

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO	
Tipo	Manos libres
Función Bucle de Inducción	No
Micrófono	6mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

CARACTERISTICAS ELECTRICAS	
Tipo de fuente de alimentación	PoE
Tensión de alimentación	37÷57 VDC (ViP)
Fuente de alimentación PoE	Estándar IEEE802.3af (clase 0), Comelit PoE (56VDC)
Absorción en stand-by (W)	1.1
Absorción en espera en modo kit (W)	1.1
Absorción máxima (W)	2.9

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Tipo de botones	Mecánico
Nº de botones programables para funciones adicionales	3

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

6205B

TELEFONILLO SONUS MANOS LIBRES NEGRO IP

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Bornes	GND AL CFP S+S-
Bornes extraíbles	Si
Número de entradas (n°)	2
Puertos Ethernet (n°)	1
Pulsadores totales (n°)	5
Led de señalización (n°)	2
Conexión de red	RJ45
Codificación de vídeo	H.264

AJUSTES	
Volumen del altavoz	Si
Volumen de tono de llamada	Si

RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN	
Tipo de red LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Asignación de direcciones IP	DHCP, AUTO IP, IP fija
Sistema operativo	Linux (v.)

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD	
Grado de protección IP (con el producto instalado)	IP30
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 ÷ 40
Clase ambiental	I (B1)
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011), IEC/EN 62820-1-2

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Apertura de puerta automático en llamada (Doctor)	Si
Apertura de puerta	Si

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

6205B

TELEFONILLO SONUS MANOS LIBRES NEGRO IP

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Asignación IP	AUTO IP, DHCP, ESTÁTICA
Llamada a direcciones de grupo	Si
Llamada a direcciones múltiples	Si
Llamada centralita de conserjería	Si
Llamadas de intercomunicación	Si
llamada de pánico	Si
Control del actuador	Si
Función Llamada timbre de planta	Si
Función Conversación privacidad	Si
Función Pulsador abrepuertas	Si
Función Manos libres	Si
Modo silencioso (Privacidad)	Si
Volver a marcar	Si
Respuesta automática (manos libres)	Si
Llevado a señalización adicional (n °) (n°)	2
Señalizaciones audio	Si
Señalizaciones vídeo	Si
Sistema ViP	Si
Tono de llamada electrónico	Si
Timbre personalizable	Si

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.