

Código de producto

F05198

LECTOR PROX. RESISTANT WG

Referencia

5198

EAN

8424299051987

Descripción

Lector de proximidad antivandálico, de perfil estrecho y reducidas dimensiones. Permite trabajar en modo autónomo con controlador externo o centralizado, dependiendo del controlador Wiegand 26 al que se conecte.

MODO AUTÓNOMO CON CONTROLADOR EXTERNO REF. 5193

Capacidad máxima de hasta 1.000 usuarios.

El controlador permite hasta 2 tipos diferentes de acceso al instalar un lector de proximidad.

- Solo tarjeta
- Multitarjeta: Al presentar entre 2 y 9 tarjetas válidas se abrirá la puerta. El tipo de acceso Multitarjeta, permite que el usuario tenga que estar siempre acompañado. Por ejemplo, si se programa con 3 identificadores el controlador, para poder accionar la puerta, el usuario presentará su tarjeta válida y hasta que no se presenten dos tarjetas adicionales válidas (ejemplo las de los vigilantes) la puerta no se abrirá.

MODO CENTRALIZADO CON CONTROLADOR EXTERNO

Para acceder a la base de datos de usuarios en un PC o permitir el acceso a más de 1.000 personas este lector de proximidad Wiegand 26 se puede conectar directamente a un controlador para que pueda instalarse en un sistema centralizado como el AC+,

AC-MAX e IP AXES el cual le permitirá tener un registro de entradas y salidas sabiendo hora, usuario y acceso. Vídeo presentación de la gama y comparativa de modelos.

Especificaciones Técnicas

Instalación

- Montaje: Superficie

Ambientales

- Temperatura de funcionamiento ºC: [-20, 60]
- Grado protección ambiental (IP): 66
- Humedad (sin condensación): [10, 95]

Mecánicas

- Dimensiones (alto x ancho x profundidad) (mm): 103 x 48 x 20
- Material del frontal (placa/módulo): Aluminio

Eléctricas

- Alimentación: 9-18Vdc
- Consumo mínimo: 25mA

Características generales

- Tipo de lector: proximidad
- Controlador integrado: sí

Características lector de proximidad

- Tecnología del lector: EM, HID, Mifare
- Distancia de lectura de tarjeta (cm): 2-5
- Distancia de lectura de llavero (cm): 2-5

Protocolos

- Protocolos de entrada/salida: Wiegand 26-58

Detalles

Peso producto embalado (kg)

0.35

Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm

7,5x12x5,5

Tecnología Videoportero

NO PE/VP

Tecnología Control de Accesos

COMBINADO

Manuales

- 970383 - Lector Resistan (002) 5198 V01_26.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF05198ES.pdf

Accesorios



F04802
ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A



F04813
ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A



FE01076
CONTACTO MAGNETICO MC740 G2



F05193
CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI

Video formativo

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLZe7Wm1ygerg