

Producto

Código

Cable coaxial PC100 6.6 mm. blanco
Coaxial cable PC100 6.6 mm. white

CAB-PC100

Especificaciones técnicas / Technical specifications

		CAB-PC100
Conducto central Inner conductor	Material / Material	CCS
	Diámetro (mm) / Diameter (mm)	1,02 ± 0,02
Dieléctrico Foam dielectric	Material / Material	PE físico
	Diámetro (mm) / Diameter (mm)	4,8 ± 0,1
Lámina apantallamiento Foil shielding	Material / Material	Al / Pet / Al
	Cobertura / Coverage	100 %
Malla Braid	Material / Material	16 x 3 x 0,12 mm Al
	Cobertura / Coverage	38 %
Cubierta Jacket	Material / Material	PVC
	Diámetro (mm) / Diameter (mm)	6,6 ± 0,1
Impedancia Impedance		75 ± 3 Ω
Atenuación típica (dB/100m) Attenuation Typ. (dB/100m)	50 Mhz	4,65
	470 Mhz	14,26
	800 Mhz	18,60
	1000 Mhz	21,21
	1750 Mhz	28,06
	2150 Mhz	30,80
Radio de curvatura (mm) Bend radius (mm)		40 / 80
Eficiencia apantallamiento (dB) Shielding efficiency (dB)	5 – 1000 MHz	> 80
	1000 – 2150 MHz	> 70
Pérdidas retorno (dB) Return loss (dB)	5 – 862 MHz	> 20
	862 – 2150 MHz	> 18

